


**Indukcijas sildītājs COMBIDUCTION AUTO 50 LG nodrošina tūlītēju sildīšanas jaudu tērauda vai alumīnija atkausēšanai un sildīšanai. Šī ierīce, kas aprīkota ar specializētu savienotāju, apvieno dažādus induktorus, ko izmanto gan mehāniskās un tehniskās apkopes darbos, gan arī automobiļu virsbūves darbos. Ierīces daudzpusība piedāvā plašu risinājumu klāstu detaļu atkalķošanai, atkalķošanai, iztaisnošanai, labošanai un noņemšanai.**

## IZCEĻAS AR SAVU DAUDZPUSĪBU

### Virsbūves induktori ● Standarta komplektācijā ● Pēc izvēles



Stikls ● 053373  
Līme ● 053359  
Spirāle ● 054783  
Bedrīšu noņemšana ● 054776




- Noņem aizkūlātas tērauda vai alumīnija detaļas
- Iztaisno saliektus rāmjus (izņemot HLE tēraudu)
- Noņem visas uzlīmes, emblēmas, sloksnes un līstes
- Noņem tiešos stiklotos logus, saglabājot apdari (no aizmugurējiem logiem, aizmugurējiem ceturtdaļstikliem, panorāmas jumtiem u. c.)
- Noņem zemslāni un hermētiķi, kas aizsargā pret akmeņiem
- Remontē nelielus virsbūves iespaidumus, nebojājot krāsojumu.

### Mehāniskie induktori ● Standarta komplektācijā ● Iespēja citiem autovadītājiem obligāta ● Pēc izvēles



C20/B1 ● 056862  
28S ● 064485  
S70 ● 061569  
S90 ● 058927  
S180 ● 059269  
S20/B1 ● 064874  
S180/B1 ● 064881  
S180/B3 W ● 067899  
28L ● 064492  
L70 ● 059771  
L90 ● 059788  
L180 ● 059795  
L20/B4 ● 067882  
L180/B4 ● 079786  
L180/B4 ● 069114  
L180/Spiral ● 065000



- Neaizstājams, lai atbrīvotu kāpurķēdes (ģeometrija)
- Noņem kvēlojošās sveces, aizkūrušos tīrītāju un rezerves riteņu turētājus
- Atbloķē stūres stieņa lodveida savienojumus, nesabojājot gaiteni/valniņu
- Noņem aizkūrušos riteņu rumbu uzgriežņus
- Demontē vieglo vai kravas automobiļu izplūdes sistēmas

## GARANTĒTA LAIKA UN ENERGIJAS TAUPĪŠANA

### ■ Sildīšanas jauda:

5 200 W, var iestatīt ar 500 W soli.  
Uzkarsē līdz metāla serdei, padarot to sarkanu (aptuveni 800 °C).

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| M14 → 1 s                                                                           | 2 mm → 3 s<br>4 mm → 5 s                                                            | Ø 10 → 10 s                                                                         |

### ■ Taupa laiku un ir drošs:

Tūlītēja, nedegoša sildīšana precīzā zonā, kas ļauj strādāt pie kabeļiem, caurulēm vai citām karstumjutīgām detaļām, neizjaucot tās.

### ■ Viegli un ērti lietojams:

Trīs metrus garais indukcijas kabelis ļauj strādāt augstu vai vietās, kur nav iespējams izvietot strāvas avotu.



Pneimatiskais kājas pedālis  
vēl vairāk atvieglo lietošanu.

## Šķidrās dzesēšanas šķidrums (pēc izvēles)



Ar šo ierīci ir jāizmanto īpašs metināšanas dzesēšanas šķidrums (atsauces Nr. 052246), kas nav iekļauts šīs ierīces standarta komplektācijā.

### ■ Papildu adapteri un induktori



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Frekvence | X% @ 35°C |  |  |  |  |  |
| 50 Hz                                                                               | A                                                                                   | W                                                                                   | kHz       | min       | Šķidruma dzesēšanas tvertnes jauda                                                  | cm                                                                                    | kg                                                                                    | m                                                                                     | m                                                                                     |
| 230 V 1~                                                                            | ≥ 25                                                                                | 5 200                                                                               | 30-80     | 100 %     | 7 l                                                                                 | 59 x 88 x 59                                                                          | 72                                                                                    | 8                                                                                     | 3                                                                                     |