

Dabiskā kaučuka izolācijas elektrodrošības cimdi. To ergonomiskais dizains, kā arī viegli pūderēta iekšpuse padara tos viegli uzvelkamus un novelkamus. Dabiskā kaučuka bāzes materiāls ir ļoti dielektrisks, kas ļauj droši izolēt lietotāja rokas. Cimdi ir pietiekami bieži, lai aizsargātu operatoru, vienlaikus nodrošinot lielisku veiklību. Ieteicams lietot kopā ar ādas virscimdiem, lai nodrošinātu mehānisko aizsardzību.

PRIEKŠROCĪBAS:

- KLASE 0 - AZC kategorija (1000 V)
- Augsta dielektriskā aizsardzība
- Ergonomisks dizains
- Viegli pūderēti, tāpēc tos ir vieglāk uzvilkt un noņemt.

SEKTORI

- Elektronisko iekārtu un mašīnu ražošana
- Enerģija
- Uzturēšana

LIETOŠANAS PIEMĒRI

- Darbs zem sprieguma
- Maksimālais darba spriegums: 1 000 V
- Testa spriegums: 5 000 V

STANDARTI

Šie cimdi atbilst individuālo aizsardzības līdzekļu standartam, un tiem ir piešķirts EK tipa apstiprinājums 2777/11671- 01/E00-00.

PPE III KATEGORIJA

Vispārīgās prasības aizsargcimdiem
EN420 : 2003 + A1 : 2009

Elektroizolācijas cimdi
EN60903 : 2003 + CEI 60903 : 2014



0 KLASE - AZC



FUNKCIJAS

Krāsa	Dzeltena
Izmērs	10
Forma	Cimds
Apstākļi	Sausie apstākļi
Cimda tips	Rūdīts
Nesošais materiāls	Dabīgs latekss
Rūdīta cimda struktūra	Neatbalstīts
Iekšējā apdare	Pulvera veidā
Ārējā apdare	Gluda
Plauksta locītava	Taisns griezumš
Cimda garums - cm	36 cm