

GYSFLASH 51.48 CNT FV yra didelės galios, 50 A, **PRIE INTERNETO PRIJUNGTA** įkroviklis su inverterio technologija. Jis palaiko 6, 12, 24, 36 arba 48 V, švino arba ličio akumuliatorių (standartinių ličio jonų ir ličio geležies fosfato) puikiai stabilizuotą įtampą diagnostikos etapais. Jis taip pat užtikrina aukštos kokybės įkrovimą, kad būtų galima prižiūrėti net pažangiausias transporto priemones. Jo USB jungtis reiškia, kad jį galima visiškai pritaikyti.

KETURI DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 6, 12, 24, 36, 48 V, švino arba ličio akumuliatoriams nuo 10 iki 600 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko automobilių akumuliatorių, iki 50 A, diagnostikos etapu techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas :** užtikrina srovės kompensavimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros įrangą. Jis taip pat valdo optimalią akumuliatoriaus įkrovos būseną.
- **Testavimas :** stebi akumuliatoriaus įtampą ir įvertina paleidimo sistemą (starterį ir akumuliatorių) bei transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % INTERNETO RYŠYS

- Per USB raktą galite pridėti, išrinti arba redaguoti įkrovimo režimus ir profilius.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, puikiai pritaikytus dabartinėms įkrovimo užduotims.
- Atkurkite istoriją ir įkrovimo duomenis iš USB rakto ir analizuokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšninį kodų skaitytuvą ir kt.) naudodami išmaniojo modulis jungtį (SMC).

PUIKIAI TINKA TRAUKOS AKUMULIATORIAMS ĮKRAUTI

- Šis pažangiausias išmanusis įkroviklis GYSFLASH 51.48 CNT pasižymi reguliuojamu 6-48 V įtampos lygiu, puikiai palaiko **visų tipų traukos akumuliatorių** (švino arba ličio).
- **Du įkrovimo profiliai** (iš galimų 12) ir **nustatymų konfigūracija**, kurios sukūrė mūsų GYS inžinieriai ir kuriuos galima atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės, yra specialiai skirti krautuvų akumuliatoriams, antžeminėms darbo platformoms ir šveitimo įrenginiams su sausintuvais ir kt.

	Traukos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo jo talpos				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Skystas (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

SKIRTAS LYGIAGRETINIMUI

Horizontali GYSFLASH 51.48 CNT konstrukcija palengvina lygiagretinimą. Įrengus kelis vienas ant kito uždėtus įkroviklius, sujungtus SHM ir PHM moduliais, galima tai vienas labai galingas 48 V įkroviklis (100 - 200 A).

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Specializuota, **aštuonių pakopų**, švino akumuliatorių įkrovimo kreivė (devynių pakopų trauka) arba **devynių pakopų**, neprižiūrima, ličio akumuliatorių įkrovimo kreivė.
- Funkcijos "Auto-Detect" ir "Auto-Restart" automatizuoja įkrovimo procesą, kai akumuliatorius prijungiamas prie elektros tinklo arba nutrūkus elektros energijos tiekimui.
- Atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius (> 2 V), naudodamas automatinį SOS atkūrimo etapą.

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- Lanksčios įtampos **FV** technologija, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **Kontroliuoja ir kalibruoja kabelius**
- **Užraktas** apsaugo nuo klastojimo, todėl idealiai tinka garažams ir parodų centrams.

ULTRA-SECURE

GYSFLASH 51.48 CNT **apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką, saugo nuo netinkamo naudojimo ir dėl integruoto temperatūros jutiklio neleidžia vidinei elektronikai perkaisti.**



SMC USB

Komplektuojama su kabeliais (5 m - 10 mm²).



Paprasta naudoti HMI , prieinama 22 kalbomis



CNT MODULIAI



PASIRINKTINIAI priedai

suderinami kabeliai



Sieninė lentyna
055513



Dėklas
060432



Anderson Cable > Grybtai
056503 - (2,5 m, 16 mm²)
056572 - (8 m, 16 mm²)



Anderson Cable > NATO
026810 - (5 m, 16 mm²)



Anderson Cable > Texas
055902 - (0,2 m, 16 mm²)
028791 - (1 m, 16 mm²)



Anderson Cable > REMA
069091 - (5 m, 16 mm²)



Anderson cable > 175 A
069107 - (5 m, 16 mm²)



NATO jungtis
026780

V	50 / 60 Hz		I _{charge}	I _{kr} ovimas	Z _z	Wave / Ripple	I _{kr} ovimo kreivė		25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6 / 12 / 24 V	100 - 240 V AC	800 W	50 A	10 < 600 Ah	<0.2 Ah / mėn.	<150 mV Rms	I _U , I _o , U	aštuonių pakopų (Pb) devynių pakopų (ličio)	44 A 49 A 26 A 45 A	28 A 41 A 20 A 37 A	5.95	340 x 150 x 240	Automatinis > 2 V	IP 20	80 A	2,5 m
36 / 48 V	100 - 127 V AC 220 - 240 V AC	800 W 1600 W	25 A 50 A	10 < 300 Ah 10 < 600 Ah												