

GYSDUST SELF EXTRACTOR ir pneimatiskais putekļu nosūcējs slīpēšanas putekļu nosūcējs, kas īpaši paredzēts automobiļu virsbūvju remontam. Šī pavisam jaunā sūkņēšanas sistēma, ko izstrādājuši GYS inženieri eksperti, apvieno augstu sūkņēšanas veiktspēju un zemu gaisa patēriņu. Šī iekārta ir sertificēta ATEX un ir piemērota alumīnija slīpēšanas putekļiem, kas radušies automašīnu virsbūvju remonta laikā.

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

■ **Efektīvi:** Šī jaudīgā GYS sūkņēšanas sistēma nodrošina augstu sūkņēšanas līmeni ar mazu gaisa patēriņu.

■ Svira :

ON pozīcija: nepārtraukta vakuuma darbība.

AUTO pozīcija: kad operators ieslēdz slīpmašīnu, ieslēdzas vakuums, kad operators izslēdz slīpmašīnu, vakuums apstājas.



■ ATEX sertifikāts:

- piemērots sprādzienbīstamā vidē
- piemērots abrazīvu izmantošanai uz alumīnija virsbūvēm

■ **Praktisks:** tā divi lieli Ø 6" riteņi atvieglo pārvietošanos pa darbnīcu.

■ **Viegla lietošana:** nav nepieciešama apkope. Nav kustīgu daļu. Nav jātīra filtrs.

■ **Regulējams slīpēšanas spiediens** un spiediena mērītājs, kas nozīmē, ka šo iekārtu var izmantot ar visu veidu komerciālajām slīpmašīnām.



IEKĻAUTI PIEDERUMI



1 zemējuma skava



1 putekļu maiss (PN. 058880 - 5 maisi)



1 šļūtene 9' 84" | Ø 29 mm



ATEX Catégorie
Groupe II - Catégorie 3



Patents izstrādes procesā

FUNKCIJAS

Maisa ietilpība	15, 5 lb
Gaisa plūsma	21 CFM
Gaisa patēriņš	12 CFM
Iesūkšanas jauda	1 150 mm H2O
Trokšņa līmenis	70 dB (A)
Šļūtenes izmēri	Ø 29 mm 9' 84" garums

PAPILDU SLĪPMAŠĪNA



Pneimatiskā orbitālā slīpmašīna ar Ø 6" pulēšanas paliktni
MIRKA PRO S 650HP
PN. 071346