

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V ir inteligēnts autonomš starteris bez iebūvēta akumulatora, kas paredzēts 12 un 24 V transportlīdzekļiem. Tā iekšējos superkondensatorus var uzlādēt, izmantojot vai nu tā transportlīdzekļa atlikušo spriegumu, kuru nepieciešams iedarbināt, vai arī ātrāk, izmantojot akumulatoru, kas atrodas atkopšanas transportlīdzeklī.

GARANTĒTS SĀKUMS

ĪPAŠI ĀTRA UZLĀDE JEBKURĀ VIETĀ, BEZ NEPIECIEŠAMĪBAS TUVUMĀ IZMANTOT STRĀVAS AVOTU

1 Uz izlādēta transportlīdzekļa akumulatora, no kura jāuzsāk

Uzlāde bez elektrotīkla.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V ir aprīkots ar pārveidotāju, kas ļauj izmantot izlādēta akumulatora ierobežoto atlikušo spriegumu, lai uzlādētu tā superkondensatorus.

2 Uz ieslēgta dzinēja akumulatora

Ātrākais uzlādes veids.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V uzlādē ar ieslēgta dzinēja ģeneratoru.



2-5 min

2-3 min



AUGSTA IEDARBINĀŠANAS VEIKTSPĒJA

Ar šo jaudīgo ierīci (1050 A 12 V režīmā, 880 24 V režīmā), 2 minūšu laikā var iedarbināt visu veidu transportlīdzekļus (benzīna un dīzeļdegvielas), kas aprīkoti ar 12 V / 24 V - 150 Ah (maks.) svina-skābes akumulatoru.

"BYPASS" REŽĪMS MAKSIMĀLAI EFEKTIVITĀTEI

BYPASS režīms atceļ drošības mehānismu un ļauj mēģināt iedarbināt transportlīdzekli ar stipri izlādētu akumulatoru (nav garantēts).

ILGSTOŠA VEIKTSPĒJA

- Vienmēr gatavs braukšanai, pateicoties īpaši ātrai uzlādei.
- **Neierobežots iedarbināšanas laiks:** iedarbiniet dzinēju, ļaujiet pastiprinātajam uzlādēties uz ieslēgta dzinēja un pēc tam turpiniet iedarbināt tik daudz transportlīdzekļu, cik nepieciešams.
- **Neprasa apkopi:** nav nepieciešams to uzlādēt, kad tas netiek lietots.
- **Vienmēr darbojas,** pat pēc gadiem ilgas uzglabāšanas.
- Neietekmē ekstremālas temperatūras (-40°C / +65°C).
- **Ilgs kalpošanas laiks:** to var izmantot 10 000 reižu bez jebkādiem darbības zudumiem.

IZMANTOT TOTAL SAFETY

Elektroniskā drošības vadība:

- Aizsargāts pret īssavienojumiem.
- Aizsargāts pret pretēju polaritāti.


PROFESIONĀLS PASTIPRINĀTĀJS

- Viegls 12/24 V ierīcei (7 kg), tāpēc to ir viegli transportēt un ērti ievietot transportlīdzeklī izmantošanai uz vietas.
- Digitālais displejs ātri parāda superkondensatoru uzlādes stāvokli un sniedz informāciju par visiem notiekošajiem vai vēl veicamajiem darbiem (pievienotas spaiļes, palaišanas mēģinājumi utt.).

12 V	GARANTĒTA IEDARBINĀŠANA	
24 V	STARTA PALĪGLĪDEKLIS	



Viegli lietojams



digitālais displejs

palaišana					SUPERKONDENSATORU UZLĀDE				
		Kondensatoru skaits	I			 12 V			
			1 V / C	START ICC	Maksimums	 OFF	 ON		
12 V	5 > 150 Ah	10 x 950 F	1050 A	1800 A	-	5 min	3 min	34 x 43 x 20 cm	7 kg
24 V			880 A	1500 A		2 min	2 min		