

Sukurtas diagnostikos ir perprogramavimo darbams visuose 12 V automobiliuose, „GYSFLASH 157.12 CNT FV“ įkūnija didžiausią galią, tiekiant iki 150 A. Tai tikras technologijų koncentratas, užtikrinantis itin stabilų maitinimą, kuris yra būtinas automobilių serviso darbams. Jo moderni vartotojo sąsaja, iš karto prieinama 19 kalbų, leidžia labai intuityviai naršyti ir lengvai pasinaudoti daugybe nustatymų bei jungiamumo galimybų.

IDEALUS INTENSYVIAM NAUDOJIMUI DIAGNOSTIKOJE

- **Jo diagnostikos režimas palaiko iki 150 A**rovės stiprumą 12 V transporto priemonių akumuliatoriams diagnostikos ir perprogramavimo metu. Jis užtikrina patikimą ir nepertraukiamą naudojimą dirbtuvėse dėl labai aukšto veikimo koeficiento:
 - 230 V: 135 A @ 100 %
 - 110 V: 100 A @ 100 %
- Taip pat turi standartinius naudojimo režimus:
 - Įkrovimas: skirtas 12 V švino arba ličio akumuliatoriams nuo 20 iki 1800 Ah.
 - „Showroom“: kompensuoja demonstruojamo automobilio priedų elektros energijos suvartojimą.
 - Testeris: įvertina įkrovos būklę, taip pat akumuliatoriaus įkrovimo ir paleidimo sistemas.

100 % PRIJUNGTA = 100 % PRITAIKOMAS

- Sukurkite savo įkroviklio konfigūraciją, pridėdami, pašalindami ar keisdami režimus bei įtraukdami savo įkrovimo kreives.
- Importuokite įkrovimo kreives (galima rinktis iš 12 profilių), sukurtas konkrečioms taikmenoms ir atsiunčiamas tiesiai iš interneto svetainės.
- Išsaugokite istoriją ir įkrovimo duomenis USB atmintinėje, kad galėtumėte juos naudoti skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus (spausdintuvą, šviesos indikatorius ir kt.) modulius
- Nuotoliniu būdu valdykite savo BSU naudodami QR kodą per mūsų belaidį skaitytuvą.



Komplektuojama su spaustukais (5 m – 25 mm²)

IDEALUS KRAVINYS

- Pailgina švino (gelio, AGM, skysto, kalcio ir kt.) bei ličio (standartinių ličio jonų + ličio-geležies fosfato) akumuliatorių tarnavimo laiką ir išlaiko jų našumą.
- Specialios 8 pakopų (švino akumuliatoriai) arba 9 pakopų (ličio-geležies fosfato akumuliatoriai) įkrovimo kreivės be priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >1 V (automatinis SOS atkūrimas).

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV „Flexible Voltage“** – įkroviklis veikia esant 85–265 V maitinimo įtampai.
- Funkcija **„Auto-Detect“** automatiškai pradeda įkrovimą, kai baterija prijungiama prie įkroviklio.
- **„Auto-Restart“** funkcija, veikianti nutraukus elektros tiekimą, su nustatymų išsaugojimu.
- **Kabeliai yra patikrinti ir kalibruoti.**

YPAČ SAUGUS

GYSFLASH 157.12 CNT apsaugo transporto priemonės elektroninę įrangą, užkerta kelią netinkamam naudojimui ir, naudodamas integruotą temperatūros jutiklį, neleidžia vidinei elektrinei įrangai perkaisti.

ERGONOMIŠKAS

- **Tvirtas** korpusas su smūgius ir vibraciją slopinančiais padėklais.
- **IP40** korpusas, apsaugotas nuo į vidų patekimo daiktų, didesnių nei 1 mm.
- **Mažas aukštis** (13,4 cm), kad įkroviklis tilptų po transporto priemone.

PRIEDAI (PAPILDOMOS GALIMYBĖS)

suderinami kabeliai



„Texas“ kabelis > Gnybtai
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Kabelis „Texas“ > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Kabelis „Texas“ > „Anderson“
025721 - 5 m - 25 mm²




Kabelis „Texas“ > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

CNT moduliai



laikikliai



Sieninis stovas
055513



Transportavimo lagaminas
060432



Vežimėlis BSUFLASH XL
028890

50 / 60 Hz	V	I máx.	25 °C @100%	40 °C @100%	Carregamento	START MINI	IP	V L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	C x L x A cm / kg
85 > 265 V	12 V	110 V: 100 A 230 V: 150 A	100 A 135 A	77 A 116 A	20 > 1800 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13,4 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8