



Tikslus ir paprastas naudoti daugiafunkcinis akumuliatorių testeris.

SAVYBĖS

- **12 V akumulatorius** : įtampos ir įkrovos būklės testas.
- **12 V starteris** : paleidimo įtampos testas.
- **12 V generatorius** : tuščiosios eigos įtampos ir įkrovimo įtampos testas.

MOMENTINĖ ANALIZĖ

- Akumuliatoriaus įtampa (nuo 7 V iki 15 V)
- Turima paleidimo galia
- Įkrovimo būklė

AKUMULIATORIŲ TIPAI

- Suderinamas su įvairių tipų švino rūgštiniais akumuliatoriais nuo 20 iki 150 Ah:
- sandarūs akumuliatoriai VRLA / GEL / AGM
- standartiniai skystieji akumuliatoriai

■ Darbinis diapazonas:

EN: 185 > 1125 CCA

DIN: 110 > 670 CCA

SAE: 200 > 1200 CCA

IEC: 130 > 790 CCA (tarptautinis standartas)

CA/MCA: 240 > 1440 CCA (jūrinis akumuliatorius)

TIKRAI

Pažangi dinaminės varžos matavimo technologija sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir rodo tikslus rezultatus, kuriems neturi įtakos:

- paviršiaus įkrova
- parazitinės apkrovos vartotojai (žibintai, įvairūs indikatoriai ir pan.)
- kontaktų netobulumai (susidėvėję gnybtai ir (arba) antgaliai, nepritvirtinti antgaliai ir pan.).

PRAKTINIS

- Skaitmeninis ekranas
- Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo
- ABS korpusas (atsparus rūgštims)
- Maitinimo šaltinis : vidinio akumuliatoriaus nereikia, testeris maitinimą gauna iš transporto priemonės akumuliatoriaus.



Tiekama skaidrioje lizdinėje pakuotėje

		TEST							
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
12 V	20>150 Ah	•	• min 7 V	12 V	1 s	instant	70 x 15 x 120 mm	50 cm	0.25 kg