

 **Precīzs un viegli lietojams daudzfunkcionāls akumulatoru testeris.**

FUNKCIJAS

- **Akumulators 12 V** : sprieguma un uzlādes stāvokļa tests.
- **Starteris 12 V** : starta sprieguma tests.
- **Alternators 12 V** : bezslodzes sprieguma un uzlādes sprieguma tests.

TŪLĪTĒJA ANALĪZE

- Akumulatora spriegums (no 7 V līdz 15 V)
- Pieejamā starta jauda
- Uzlādes stāvoklis   

AKUMULATORU TIPI

- Saderīgs ar vairāku veidu svina-skābes akumulatoriem no 20 līdz 150 Ah :
 - hermētiski noslēgti akumulatori VRLA / GEL / AGM
 - standarta šķidrie akumulatori

■ Darbības diapazons :

 EN : 185 > 1125 CCA

 DIN : 110 > 670 CCA

 SAE : 200 > 1200 CCA

 IEC : 130 > 790 CCA (starptautiskais standarts)

CA/MCA : 240 > 1440 CCA (jūras akumulatori).

TAPTĪGA

Uzlabotā dinamiskās pretestības mērīšanas tehnoloģija samazina akumulatora izlādi un uzrāda precīzu rezultātu, ko neietekmē:

- virsmas uzlāde
- parazitiskās slodzes patērētāji (gaismas, dažādi indikatori utt.)
- kontaktu nepilnības (noliecījušies spaiļi/uzgaļi, nenoņemti uzgaļi utt.).

PRAKTISKI

- Digitālais displejs
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu
- ABS korpus (izturīgs pret skābēm)
- Barošanas avots: nav nepieciešams iekšējais akumulators, testeris enerģiju iegūst no transportlīdzekļa akumulatora.



Piegādāts caurspīdīgā blīstera iepakojumā

		TEST								
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	12 V	20>150 Ah	•	min 7 V	12 V	1 s	instant	70 x 15 x 120	50 cm	0.25