

Vertikālais GYSFLASH 123.12 CNT FV ir 120 A lieljaudas lādētājs ar invertora tehnoloģiju, kas īpaši paredzēts uzstādīšanai pie sienas vai uz auto pacelāja. Tas ļauj uzturēt 12 V svina vai litija (litija jonu "standarta" litija-ferofosfāta) pilnīgi stabilizētu spriegumu diagnostikas fāzēs. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteicams vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 12 V svina vai litija akumulatoriem ar jaudu no 5 līdz 1500 Ah.
- **Diagnostika:** atbalsta līdz 120 A akumulatorus diagnostikas fāzē tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle:** nodrošina jaudas kompensāciju, izmantojot demonstrācijas transportlīdzekļa elektriskos piederumus. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeris:** ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtē iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģeneratora stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Konfigurācijas faili, kas pielāgoti jūsu lietojumprogrammai.
- Ieguviet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītrkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (litija jonu "standarta" litija-dzelzs-fosfāta) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Specifiskā uzlādes likne **8 pakāpēs** (svina) vai **9 pakāpēs** (litija) bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētas baterijas > 2 V (automātiska SOS atjaunošana).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **"Auto-Restart"** funkcija strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu atmiņu.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana.**
- **Blokēšana**, novērš nepareizas pārvietošanas risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 uzlādes profili**, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.

SAFETY

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- **Maināmas drošinātājierīces**, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- **Temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

IETEICAMS INTUITĪVISMS

- Kompakts un izturīgs dizains ar kabeļa rulli priekšpusē.
- Polsterējumi triecienu un vibrāciju absorbcijai.
- Pēc izvēles sienas stiprinājums ar bīdāmo sistēmu vai magnētisko (MagnetFix 50).



Komplektā:



Skavas
5 m - 25 mm²



Sienas
stiprinājums.
x2 x2



Intuitīva saskarne
pieejama 22 valodās.

PIEDĀVĀJUMI



MagnetFix 50
029637



REMA kabelis
025714



NATO kabelis
025707

50 / 60 Hz	V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2,5 m	12 V	230 V : 120 A	230 V : 120 A	230 V : 120 A	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 > 127 V			110 V : 100 A	110 V : 100 A	110 V : 85 A								
2000 W					20 > 1500 Ah								
1500 W													