



 Profesionalus akumuliatorių testeris, suteikiantis labai tikslius rezultatus ir turintis įmontuotą spausdintuvą.

VISAPTVEROŠAS TESTAVIMO FUNKCIJOS



6/12/24 V paketas (2 x 12 V) akumuliatoriaus įkroviklis:

4 fazių sudėtis:

- Akumulatora veselības pārbaude
- Aukstās palaišanas spējas (CCA) testai
- Iekšējās pretestības pārbaude
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa pārbaude



12–24 V starteris:

- Sākuma sprieguma pārbaude.



12 V ir 24 V generatoriai:

- Tukšgaitas un slodzes sprieguma, kā arī strāvas pulsācijas slodzes laikā pārbaude.



Vilniu forma:

- Kontrolē sprieguma pulsāciju.

MOMENTINĂ ANALIZĂ

- Akumulatoriaus įtampa (nuo 1,5 V iki 30 V)
- Turima paleidimo galia
- Akumulatoriaus įkrovos būseną ir būklę (%) (SOC ir SOH)

AKUMULIATORIŲ TIPAI

- Suderinamas su **įvairių tipų švino rūgštiniais akumuliatoriais**, kurių talpa svyruoja nuo **7 iki 240 Ah**:
 - VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI sandarūs akumuliatoriai
 - STANDARD LIQUID akumuliatoriai
 - START / STOP akumuliatoriai (EFB / AGM)

■ **Darbinis diapazonas :**

-  EN : 40 > 1885 CCA
 DIN : 25 > 1120 CCA
 SAE : 40 > 2000 CCA
 JIS : japoniškas akumuliatorius
 IEC : 30 > 1500 CCA (tarptautinis standartas)
 CA/MCA : 50 > 2400 CCA (jūrinis akumuliatorius)



Tiekama dėkle su 1 popieriaus
ritinėliu (didelis popieriaus
formatas - 2 coliai).

Nuorodos ritinėliai : 056237 - 056633

LABAI TIKSLUS

- Automatinis išorinės temperatūros kompensavimas.
- Pažangi dinaminės varžos matavimo technologija sumažina akumulatoriaus išsikrovimą ir rodo tikslų rezultatą, kuriam neturi įtakos :
 - Paviršiaus įkrova
 - Transporto priemonės vartotojai (žibintai, įvairūs indikatoriai ir pan.)
 - Kontaktų netobulumai (susidėvėję gnybtai / antgaliai, nepritvirtinti antgaliai ir pan.)

PRAKTINIS

- Izoliuoti gnybtai
- Didelis ekranas su foniniu apšvietimu
- Reguliuojamas ekrano ryškumas
- Išsami bandymų ataskaita, kurioje nurodoma data ir laikas bei asmeninis vardas
- Daugiakalbė sąsaja (10 kalbų)
- Apsauga nuo poliškumo pasikeitimo.
- ABS korpusas (atsparus rūgštims) ir apsauga nuo smūgių
- Maitinimo šaltinis: 6 AA tipo baterijos
- Nuimamas laidas

PROGRAMINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

DHC programinė įranga (galima rasti mūsų svetainėje) leidžia greitai ir lengvai importuoti duomenis iš testerio į kompiuterį.

[illegible]

		TEST				 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm		 kg	
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
	6 V 12 V Pack 24 V (2 x 12 V)	7 >240 Ah	•	• min 1,5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7	