

STARTIUM 680E ir automātisks 12-24 V lādētājs/starteris uz riteņiem.
Mikroprocesora vadīts, tas garantē maksimālu efektivitāti un drošību.

LOAD

12V
24V20-675 Ah
20-525 Ah

SĀKT

12V
24V380 A
270 A

Automātiskā uzlāde: Bez uzraudzības veikta uzlāde ar sprieguma saglabāšanu cikla beigās (peldošā). Ierīce var palikt pieslēgta transportlīdzekļa akumulatoram pilnīgā drošībā.



100% uzlāde: STARTIUM 680E uzlādē visu veidu svina-skābes akumulatorus: šķidro, želejveida, AGM, Start&Stop, kalcija, VRLA, EFB u. c. **100%**



Inteliģentā: Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un regulē jaudu. Digitālais displejs reāllaikā parāda akumulatora spriegumu un uzlādes pakāpi procentos.



Borta elektronikas aizsardzība: Nav nepieciešams atvienot transportlīdzekļa akumulatoru. Nav dzirksteļu riska, jo uz skavām nav sprieguma, kamēr tās nav pievienotas akumulatoram.



Dziļa izlāde: Ar šo ierīci var uzlādēt stipri izlādētus, bet nebojātus akumulatorus no 1 V.



TIMER: Funkcija, kas ļauj pilnīgi droši ieprogrammēt uzlādi, ja esat prombūtnē.



SOS ATJAUNOŠANA integrēta uzlādes ciklā, lai nepieciešamības gadījumā atjaunotu sulfātos akumulatorus.



Automātiskā iedarbināšana: Ierīce piegādā strāvu tikai tad, kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc tālvadības pults.



Inteliģentā iedarbināšana: Starteris automātiski konstatē bojātus vai sulfātizētus akumulatorus. Šādā gadījumā ierīce nepiegādā strāvu, lai izvairītos no transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem.



IWUoU

Komplektā ietilpst :

- Kabeli (sarkans 2,3 m / melns 2,3 m)
- Izolētas skavas

PAPILDU TEHNOLOĢIJAS

- + Automātiska uzlādes funkcijas restartēšana, saglabājot pēdējos izmantotos iestatījumus.
- + Ģenerators pārbaudes funkcija ātrai defektu identificēšanai.
- + Kļūdu attēlošana digitālajā ekrānā, kas nodrošina lielāku skaidrību un vienkāršību.



CE - EN 60335-2-29

	1									IP			
50/60hz				Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Drošinātājs		mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30
			24V	20-525Ah xml-ph-0				I					

MADE IN FRANCE

www.gys.fr