

GYSFLASH 121.12 CNT FV - tai 120 A, didelės galios CONNECTED įkroviklis su inverterio technologija. Jis leidžia naudotojui diagnostikos etapais palaikyti puikiai stabilizuotą 12 V, švino arba ličio akumuliatoriaus įtampą. Jis užtikrins rekomenduojamą ir efektyviausią įkrovimo ciklą, kad būtų galima prižiūrėti pažangiausias rinkoje esančias transporto priemones. Dėl USB jungties jį taip pat galima 100 % pritaikyti.

4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 12 V, švino arba ličio (LFP) akumuliatoriams nuo 5 iki 1500 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko iki 120 A srovę 12 V akumuliatoriams transporto priemonėse diagnostikos etapu techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas:** užtikrina galios kompensavimą, kai naudojami demonstracinės transporto priemonės elektriniai priedai. Ji taip pat kontroliuoja optimalų akumuliatoriaus įkrovimo procesą.
- **Testeris:** Testeris: leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą ir įvertinti užvedimo sistemą (starterį ir akumuliatorių) bei transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % SUSIJĘ

- USB raktu pridėkite, ištrinkite arba pakeiskite įkrovimo režimus ir profilius.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, puikiai pritaikytus įkrovimo programoms.
- Įrašykite įkrovimo istoriją ir duomenis į USB raktą ir lengvai atverkite šiuos duomenis skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą arba brūkšninių kodų skaitytuvą ir kt.) naudodami specialų modulių lizdą (SMC: Smart Module Connector).



Komplektuojama su
kabeliais
(5 m - 25 mm²).



SMC USB

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino (gelinių, AGM, skystų ir kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specializuota aštuonių pakopų įkrovimo kreivė (švino akumuliatoriams) arba autonominė devynių pakopų įkrovimo kreivė (ličio ir geležies fosfato akumuliatoriams).
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis SOS atkūrimas).

PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS IR FUNKCIJOS


- **FV Flexible Voltage,** įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimo procesą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- **"Auto-Restart"** funkcija išsaugo prietaiso atmintį nutrūkus elektros energijos tiekimui.
- **Kabelio patikra ir kalibravimas.**
- **Blokavimo funkcija** leidžia išvengti netinkamo elgesio ar netinkamo naudojimo rizikos, ji idealiai tinka dirbtuvėms ir demonstracinėms transporto priemonėms.
- Galima pasirinkti iki **12 įkrovimo profilių**, įskaitant "Easy", skirtą supaprastintam įkrovimo procesui, tinkantį visiems švino akumuliatoriams.

SAUGUMAS

- Apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką: apsaugo nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Taip pat turi kibirkščiavimo prevencijos sistemą.
- Keičiamas saugiklis, apsaugantis nuo netinkamo naudojimo.
- Temperatūros jutiklis apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo.

IŠPLĖSTINIS INTUITYVUMAS

- **Patvarus dėklas** su smūgius ir vibraciją sugeriančiomis pagalvėlėmis.
- **Dėl mažo aukščio** (13 cm) prietaisas telpa po transporto priemone.



Intuityvi sąsaja
prieinama 22 kalbomis



Vežimėlis
028890

PRIEDAI



Sieninis laikiklis
055513



Dėklas
060432



Išmanusis
spausdintuvo
modulis
026919

															
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100% 25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP 21	150 A	2.5 m
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A							55 A 75 A 90 A	75 A 110 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V		