

„GYSFLASH 100.12“ yra galingas 100 A inverterinis įkroviklis. Jis palaiko 12 V švino-rūgšties arba ličio akumuliatoriaus įtampą idealiai stabilioje būsenoje, išsaugodamas akumuliatoriaus būklę demonstracijų metu. Jis taip pat garantuoja optimalią įkrovimo kokybę net ir pažangiausiems automobiliams.

## 5 NAUDOJIMO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 12 V švino arba ličio (LFP) akumuliatoriams nuo 5 iki 1200 Ah.
- **Demonstracinė įranga :** užtikrina srovės kompensavimą naudojant elektrinius priedus demonstracinėje transporto priemonėje. Ji taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Diagnostika :** palaiko iki 100 A transporto priemonių 12 V akumuliatorių srovę diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Pakeiskite bateriją kompensuoja elektros poreikius, kad** keičiant akumuliatorių nebūtų prarasta automobilio atmintis.
- **Maitinimo šaltinio režimas:** leidžia įkroviklį naudoti kaip didelės galios stabilizuotą maitinimo šaltinį su reguliuojama įtampa ir maksimalia srove.



Tiekiamas su kabeliais

|                          |        |                                                                                            |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5–16 mm <sup>2</sup>   | 029071 | 029453  |
| 5 m – 16 mm <sup>2</sup> | 029415 | 029002  |

## AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Pailgina švino (gelio, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir našumą.
- Specifinė įkrovimo kreivė **7 etapuose** (švino-rūgšties akumuliatorius) arba **8 etapuose** (ličio geležies fosfato akumuliatorius) neprižiūrimas.
- Rakturia giliai išsikrovusias baterijas >2 V (*automatinis SOS atkūrimas*).

## IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- „Automatinio paleidimo iš naujo“ **funkcija** elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju su nustatymų įsiminimo funkcija.
- **Kabelių valdymas ir kalibravimas**, įkroviklis gali priimti iki 8 m ilgio kabelius, kurių skersmuo 16 mm<sup>2</sup>.
- **Užrakino mechanizmas** apsaugo nuo netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažams ir parodų salėms.
- **Paprastas įkrovimo profilis**, skirtas supaprastinti visų švino rūgšties akumuliatorių įkrovimui.
- Galimybė aktyvuoti „Eksperto“ apkrovos kreivę, kuri leidžia jums apibrėžti savo apkrovos parametrus.

## YPAČ SAUGU

- **Apsaugo transporto priemonės borto elektroniką:** apsauga nuo trumpųjų jungimų, atvirkštinio poliškumo ir perkrovos. Apsaugos nuo kibirkščių sistema.
- **Keičiamas saugiklis** apsaugo nuo naudojimo klaidų.
- **Temperatūros jutiklis**, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.




Intuityvi sąsaja  
Galima 22 kalbomis

## ERGONOMIŠKAS

- **Tvirtas dėklas** su smūgius ir vibraciją sugeriančiomis pagalvėlėmis.
- **Žemas aukštis** (10,5 cm), kad įkroviklis galėtų pakišti po transporto priemonę.
- Nėra išorinės ventiliacijos, užtikrinančios **tylų veikimą** ir dulkių prasiskverbimą.

## PRIEDAI



Sieninė lentyna  
055513



Transportavimo dėklas  
060432



Andersonas / Spautukai  
2,5 m – 16 mm<sup>2</sup> 056303  
5 m – 16 mm<sup>2</sup> 054615  
8 m – 16 mm<sup>2</sup> 056572



Andersonas/NATO  
2,5 m – 16 mm<sup>2</sup> 026810



Anderson/Rema 160 A  
5 m – 16 mm<sup>2</sup> 069091



Andersonas/Andersonas  
175 A  
5 m – 16 mm<sup>2</sup> 069107



Andersonas<>Teksasas  
0,2 m – 16 mm<sup>2</sup> 055902  
1 m – 16 mm<sup>2</sup> 028791

| <br>50 / 60 Od |        |       |  V | I max | 25°C<br>@100% | 40°C<br>@100% | <br>Charge | START<br>MINI | IP | <br>L | <br>mm² | <br>SHOWROOM<br>CONNECT | <br>kg | <br>cm | <br>L x W x H cm<br>/ kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 › 240 V                                                                                       | 1600 W | 2,5 m | 12 V                                                                                  | 100 A | 75 A          | 66 A          | 20 › 1200 Ah                                                                                  | 2 V           | 21 | 2,5 m                                                                                     | 16                                                                                           | ø M6                                                                                                         | 4,7                                                                                         | 32 x 10,5 x 29,2                                                                            | 41 x 39 x 22,5<br>/ 7,2                                                                                       |
|                                                                                                   |        |       |                                                                                       |       |               |               |                                                                                               |               |    | 5 m                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             | 41 x 39 x 22,5<br>/ 8                                                                                         |