

GYSFLASH 100.12 ir jaudīgs 100 A invertora lādētājs. Tas uztur 12 V svina-skābes vai litija akumulatoru ar pilnīgi stabilu spriegumu, saglabājot akumulatora darbību izstāžu demonstrāciju laikā. Tas arī garantē optimālu uzlādes kvalitāti pat vismodernāko transportlīdzekļu apkalpošanai.

5 LIETOŠANAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 12 V svina vai litija (LFP) akumulatoriem no 5 līdz 1200 Ah.
- **Izstāžu zāle :** nodrošina strāvas kompensāciju, izmantojot elektriskos piederumus demonstrācijas transportlīdzeklī. Tā arī pārvalda optimālu akumulatora uzlādi.
- **Diagnostika :** diagnostikas fāzes laikā apkopes darbnīcās atbalsta transportlīdzekļu 12 V akumulatorus ar strāvu līdz 100 A.
- **Nomainiet bateriju :** kompensē elektriskās vajadzības, lai novērstu transportlīdzekļa atmiņas zudumu akumulatora nomaiņas laikā.
- **Barošanas bloka režīms:** ļauj lādētāju izmantot kā jaudīgu stabilizētu barošanas bloku ar regulējamu regulētu spriegumu un maksimālo strāvu.



Komplektā ar kabeliem

2,5-16mm	029071	029453 
5 m - 16 mm ²	029415	029002 

AUTOMĀTISKĀ UZLĀDE

- Pagarina svina (želejas, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veikspēju.
- Specifiska uzlādes līkne **7 posmos** (svina-skābes akumulators) vai **8 posmos** (litija dzelzs fosfāta akumulators) bez uzraudzības.
- Ratjauno dziļi izlādētus akumulatorus >2 V (*automātiska SOS atjaunošana*).

PAPLAŠINĀTĀS FUNKCIJAS

- "Automātiskās restartēšanas" **funkcija** strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu saglabāšanu atmiņā.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana**, lādētājs var uzlādēt kabeļus līdz 8 m garumā 16 mm² šķērsgrīzumā.
- **Bloķēšanas mehānisms** novērš nepareizas apiešanās risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- **Vienkāršs uzlādes profils** vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina-skābes akumulatoriem.
- Iespēja aktivizēt **slodzes likni "Eksperts"**, kas ļauj definēt savus slodzes parametrus.

ĪPAŠI DROŠS

- **Aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku:** aizsardzība pret īssavienojumiem, pretēju polaritāti un pārslodzi. Dzirksteļu novēršanas sistēma.
- **Nomaināmais drošinātājs** pasargā no kļūdām lietošanā.
- **Temperatūras sensors**, kas novērš iekšējās elektronikas pārkaršanu.




Intuitīvs interfeiss
Pieejams 22 valodās

ERGONOMISKS

- **Izturīgs korpuss** ar triecienus un vibrāciju absorbējošiem spilventiņiem.
- **Zems augstums** (10,5 cm), lai lādētāju varētu novietot zem transportlīdzekļa.
- Nav ārējas ventilācijas, kas nodrošina **klusu darbību** un putekļu iekļūšanu.

PIEDERUMI



Sienas plaukts
055513



Transportēšanas kaste
060432



Anderson/Clamps
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Andersons/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Andersons/Andersons
175 A
5 m - 16 mm² 069107



Andersons<>Teksasa
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

 50 / 60 Od			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
										5 m					41 x 39 x 22,5 / 8