

Jungikliai su izoliuotais spaustukais yra būtini užvedant transporto priemones su sunkiai prieinamais akumuliatoriais ir garantuoja saugų startą. Šis laidų asortimentas su GYS izoliuotomis spaustukais apima visų transporto priemonių reikiamą paleidimo srovę nuo 200A iki 1000A. Šie ilgi ir atsparūs laidai pristatomi su nešiojimo krepšiu, todėl juos lengva transportuoti ir laikyti.



056312
200 A



056329
320 A



056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

			KABELIAI				GNYBTAI				DIN 72553
				CCA	100 % Cu		ŽALVARIS	IZOLIUOTAS			
056312	200 A	10 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	—	Netaikoma
056329	320 A	16 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●	
056336	500 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●	
056343	700 A	35 mm ² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●	
056558	1000 A	50 mm ²	—	—	4.5 m	●	●	35 mm	JSKAITANT	Netaikoma	

	ESMĖ BENZINAS	DYZELAS																		
056312	1,5l	—																		
056329	2,5l	—																		
056336	5,5l	3l																		
056343	7l	4l																		
056558	7l	4l																		