

B TIPA džemperkabeļi

Atsauce 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

Jumperkabeļi ar izolētām skavām ir būtiski, lai iedarbinātu transportlīdzekļus ar grūti sasniedzamiem akumulatoriem, un tie garantē drošu iedarbināšanu. Šis kabeļu klāsts ar GYS izolētām skavām aptver visu transportlīdzekļu nepieciešamo palaišanas strāvu no 200A līdz 1000A. Šie kabeļi ir gari un izturīgi, tie tiek piegādāti kopā ar somu, kas padara tos viegli transportējamus un glabātus.



056312
200 A



056329
320 A



056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

			KABEĻI				SKAVAS				DIN 72553
				CCA	100 % Cu		MISIŅŠ	IZOLĒTS			
056312	200 A		10 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	Nav piemērojams
056329	320 A		16 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	500 A		25 mm ² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	700 A		35 mm ² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	1000 A		50 mm ²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	IEKĻAUTS	Nav piemērojams

	BŪTĪBA BENZĪNS	DĪZELDZĪZE																	
056312	1,5l	—																	
056329	2,5l	—																	
056336	5,5l	3l																	
056343	7l	4l																	
056558	7l	4l																	