


Daugiagyslis varinis maitinimo kabelis su ypač lanksčiu išoriniu PVC apvalkalu.

Gali būti naudojamas patalpose ir lauke, sausoje ir drėgnoje aplinkoje.



Nuoroda		054882	054875	054905	054899	054929	054912	054943	054936	054967	054950	-	056565
Spalva		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skerspjūvis (mm ²)		10		16		25		35		50			70
Izoliacijos storis (mm)		1,4		1,4		1,5		1,7		1,7 1,7			1,9
Kabelio Ø (mm)		7,3		8,7		10,5		12,0		13,8			15,9
Gijos	Skaičius	288		204		324		444		636			900
	Ø (mm)	0,2		0,3		0,3 0,3		0,3 0,3		0,3			0,3 0,3
Srovės pralaidumas esant 20 °C (A)	su išoriniu apvalkalu	50		65		85		106		129			164
	be išorinio apvalkalo	57		73		97		121		145			184
Varža 20 °C temperatūroje (Ω/km)		1,91		1,31		0,85		0,595		0,419			0,297
Svoris (kg 100 m)		13		20		30		41		56,5			78
Ženklimas		HI-FLEX "dydis" MM ² CE											
Izoliacijos medžiaga		PVC											
Darbinė temperatūra	mobili	+5°C / +70°C -30°C / +70°C											
	stacionarioji												
Vardinė įtampa U ₀ / U		450 / 750V											
Lenkimo spindulys	mobilioji	4 x kabelio Ø 3 x kabelio Ø											
	stacionarioji												
		100 m										50 m	
Standartas		IEC60332-1 / EN 60332-2-1:2004										 	