

POWERDUCTION 37LG akimirksniu ir galingai kaitina plieną ar aliuminį, kad juos atlaisvintų arba tiesiog įkaitintų. Lengvas ir nešiojamas, šis prietaisas taip pat gali nepertraukiamai kaitinti metalines dalis kelias minutes be pertraukos dėl vandens aušinimo sistemos.

Idealus įrankis mechaniniams ir techninės priežiūros darbams:

- Būtinai vairo trauklei atlaisvinti (ratų suvedimui).
- Pašalina kaitinimo žvakes, užsikirtusius valytuvus ir atsarginių ratų skyrius.
- Atlaisvina užspaustus varžtus.
- Atlaisvina vairo mechanizmo rutulinius šarnyrus nepažeisdamas varčių.
- Atlaisvina stebulėje užstrigusias veleno pavaras.
- Pašalina automobilių arba sunkiasvorių sunkvežimių išmetimo vamzdžius.
- Pašalina priklijuotas plienines arba aliuminines dalis.



Atlaisvina surūdijusius varžtus



Atlaisvina vairo mechanizmo jungtis



Tiekama su sukomplektuotu 90° induktoriu

FUNKCIJOS

Didelis kaitinimo našumas:

3700 W galia, kurią galima lengvai reguliuoti 250 W žingsniais. Tiesiogiai įkaitina metalinės dalies šerdį 6 mm gylyje. Šis prietaisas gali įkaitinti plieną iki raudono karščio (apie 1000 °C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

Saugus ir taupantis laiką:

Nedelsiant, be liepsnos, šildant tam tikrą vietą, galima dirbti netoli kabelių, vamzdžių ar kitų karščiui jautrių dalių jų neišmontuojant.

Nešiojamasis aparatas:

Naudojamas sunkiai pasiekiamoms vietoms pasiekti. Tiekiamas su dviejų metrų indukcinio kabeliu.

Galimybės :



PN. 061569
S70 induktorius



PN. 059269
S180 induktorius



PN. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Virš pakabinamos rankos



PN. 082212
Suvirinimo aušinimo skystis - 2 l



PN. 062511
Suvirinimo aušinimo skystis - 5 l

			Dažnis kHz	Talpyklos talpa aušinimo skystis						
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	4	2