

Orbitinis šlifuoklis su Ø152 mm šlifavimo padu. Ergonomiška ir patogi konstrukcija užtikrina labai mažą vibracijos lygį ir lengvą valdymą. Šis šlifuoklis turi 4 sukimosi greičius, taip pat du siurbimo lizdus optimaliam dulkių išsiurbimui.

SUKURTA TAIP, KAD NAUDOTOJUI BŪTŲ PATOGU

- Mažas triukšmo lygis (ne daugiau kaip 71 dBA)
- Lengvas ir kompaktiškas
- Ergonomiškas ir patogus valdymas:
 - Antivibracinė rankena
 - Sumažėja sausgyslių uždegimo rizika

PRAILGINTAS TARNAVIMO LAIKAS

Siekiant pailginti gaminio naudojimo trukmę, šlifuoklis turi patentuotą aušinimo sistemą.

OPTIMALUS VEIKIMAS

Bešepetėlinis variklis (350 W) suteikia šlifavimo mašinai pakankamą galią, kad ji būtų maksimaliai efektyvi net ir dirbant mažiausiu greičiu.

DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMA



Šlifavimo padas

Šlifavimo padas, skirtas dulkėms apriboti, sudarytas iš daugybės skylių, kurios pagerina dulkių ištraukimą. Palyginti su tradiciniu šlifuokliu, išsiurbiamas didesnis dulkių kiekis. Šlifuoklis turi dvi siurbimo angas, nukreipiančias dulkes į ištraukimo kanalą.



Dvi siurbimo angos

OPTIMIZUOTAS GREIČIO VALDYMAS



Valdymas

Šlifuoklis užtikrina idealų greičio reguliavimą ir švelnų paleidimą. Ergonomiška rankena leidžia lengvai ir greitai valdyti šlifuoklį. Greičio valdymo skydelis leidžia pasirinkti 4 sukimosi greičius: 4000 - 7000 - 9000 - 10000 aps/min.

TECHNINĖS SAVYBĖS

	Variklis	Sukimosi greitis			Šlifavimo pado matmenys	Ekscentriškumas	Triukšmo lygis	Vibracija
50/60 Hz			mm	kg				
220 / 230 V AC	350 W	4 greičiai: 4000 / 7000 / 9000 / 10 000 apsisukimų per minutę	303 x 101	1,21	152 mm	5 mm 	71 dBA	1,77 m/s ²