

Orbitālā slīpmašīna ar Ø152 mm slīpēšanas paliktni. Tās ergonomiskais un ērtais dizains nodrošina ļoti zemu vibrācijas līmeni un vieglu lietošanu. Šī slīpmašīna ar 4 rotācijas ātrumiem ir aprīkota arī ar divām iesūkšanas atverēm optimālai putekļu nosūkšanai.

IZSTRĀDĀTS LIETOTĀJA ĒRTĪBĀM

- Zems trokšņa līmenis (ne vairāk kā 71 dBA)
- Viegls un kompakts
- Ergonomisks un viegli lietojams:
 - Anti-vibrācijas rokturis
 - Samazināts tendonīta risks.

PAGARINĀTS KALPOŠANAS LAIKS

Lai pagarinātu izstrādājuma kalpošanas laiku, slīpmašīnai ir patentēta dzesēšanas sistēma.

OPTIMĀLA DARBĪBA

Bezsuku motors (350 W) nodrošina slīpmašīnai pietiekamu jaudu, lai tā būtu maksimāli efektīva pat pie zemākajiem apgrīzieniem.

PUTEKĻU NOSŪCES SISTĒMA



Slīpēšanas spilventiņš

Lai ierobežotu putekļu daudzumu, slīpēšanas spilventiņš ir veidots no daudziem caurumiem, kas uzlabo putekļu nosūkšanu. Lielāks putekļu nosūkšanas apjoms salīdzinājumā ar tradicionālo slīpmašīnu. Slīpmašīna ir aprīkota ar divām iesūkšanas atverēm, lai novirzītu putekļus uz nosūkšanas kanālu.



Divas iesūkšanas atveres

OPTIMIZĒTA ĀTRUMA VADĪBA



Vadība

Slīpmašīna nodrošina ideālu ātruma regulēšanu ar maigu palaišanu. Roktura ergonomiskais dizains nodrošina vieglu un ātru lietošanu. Ātruma vadības panelis ļauj izvēlēties starp 4 rotācijas ātrumiem: 4000 - 7000 - 9000 - 10000 apgr./min.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

	Motors	Rotācijas ātrums			Slīpmašīnas izmēri	Ekscentricitāte	Trokšņa līmenis	Vibrācija
50/60 Hz			mm	kg				
220 / 230 V maiņstrāvas	350 W	4 ātrumi: 4000 / 7000 / 9000 / 10 000 apgriezienu minūtē	303 x 101	1,21	152 mm	5 mm 	71 dBA	1,77 m/s ²

