

Dūmu nosūcējs UNI 2.1 un tā roka 160/3 ir izstrādāti, lai nosūktu un attīrītu sausus dūmus, kas rodas dažādos metināšanas procesos. Dūmu nosūcējam ir noņemama 360° leņķī grozāma roka.

Pieteikumi

UNI 2.1 ir paredzēts šādiem lietojumiem:

- MMA metināšanai
- TIG metināšanai
- MIG/MAG metināšanai.

Filtrācijas

Trīs filtrēšanas pakāpes (E12 klase > 99,5 %) :


- 1 - metāla filtrs (filtrēšanas līmenis: 1)
- 2 - viļņotais filtrs (filtrēšanas līmenis: 2)
- 3 - EPA cietais filtrs (filtrēšanas līmenis: 3)
- 4 - ogļu filtrs (opcija: ref. 064522).

Vadības panelis

	Ieslēgts/izslēgts
	Ieslēgts dzesēšanas ventilators
	Trauksmes signāls par aizsprostotu filtru



Arējais noraidījums



- Metināšanas laikā radušās gāzes un dūmi tiek izvadīti ārā, lai novērstu to izplatīšanos darba vietā.
- Nodrošiniet **150 mm diametra** apvalku, lai dūmus izvadītu ārā.

Rokas 160/3

- **Izturīgs** : Izgatavots no **pastiprināta** tērauda un anodēta alumīnija 6061 **sakausējuma**, lai nodrošinātu izturību laika gaitā (neskatoties uz pastāvīgu dūmu iedarbību).
- **Viegls** : Viegla, stingra **alumīnija** caurule.
- **Efektīvs** : Izsūcēja **kvadrātveida** dizains nodrošina maksimālu izvilkšanu.
- **Regulējams**: Izsūces plūsma ir regulējama, un tvaika nosūcējam ir rokturis manevrēšanai. Rokturis grozās **360° leņķī**.
- **Drošs** : **Pretaizsvīšanas** režģis (audums/papīrs).



Komplektācijā ietilpst :
- 6 m kabelis
- kontaktdakša nav iekļauta komplektācijā.

		Jauda W	Strāva A	Plūsma m³/h	Zema Pa	Skaņa emisija dB(A)	Roka m		IP
50/60hz	32A	1 100	4,85	1 500	1400	73	3	100 kg	55