

Mini frezavimo staklės ergonomiškai suprojektuotos taip, kad būtų patogų jas valdyti. Joje yra Ø3 ir Ø6 mm griebtuvai įvairiems priedams. Ji yra kompaktiška ir lengva. Didelis 25 000 apsisukimų per minutę greitis leidžia pasiekti tikslus ir greitus rezultatus. Sukimosi greitis reguliuojamas spaudžiant įjungimo svirtį.

TAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Kėbulo darbai
- Plastmasė
- Mechaninė įranga

SKIRTAS NAUDOTI DIRBTUVĖSE

- Plieno ir žalvario konstrukcija
- Labai didelis sukimosi greitis
- Lengva valdyti

SUDĖTIS

- Kulkosvaidžiai: Ø3 ir Ø6 mm (01 pav.)
- Du fiksavimo raktai (02 pav.)
- 2 oro jungtys 1/4 (1 prancūziško tipo / 1 vokiško tipo)
- Volframo karbido rutulinis frezas Ø5 mm (Ø3 mm ašis) (03 pav.) (pasirinktinai: Nr. 063235)



01 pav.



02 pav.

Pav. 03
(Variantas: réf. 063235)

	Frezos laikiklio skersmuo (mm)	Sukimosi greitis (aps./min)	Vartojimas (L/min)	Oro slėgis (bar)	Triukšmo lygis (db)	Ilgis (mm)	Svoris (kg)	
	Ø3 mm Ø6 mm	25 000	113	6,5	86	121	0,3	