

Minifrēzmašina ir ergonomiski veidota, lai ar to varētu ērti strādāt. Tai ir Ø3 un Ø6 mm stiprinājumi dažādiem piederumiem. Tā ir kompakta un viegla. Augstais rotācijas ātrums - 25 000 apgr./min - nodrošina precīzus un ātrus rezultātus. Rotācijas ātrumu regulē ar spiedienu uz aktivizēšanas sviru.

PIEMĒROŠANA UN LIETOŠANA

- Virsbūves darbi
- Plastmasa
- Mehānika

PAREDZĒTS LIETOŠANAI DARBNĪCĀ

- Tērauda un misiņa konstrukcija
- Ļoti liels rotācijas ātrums
- Viegli lietojams

SASTĀVS

- Krekli: Ø3 un Ø6 mm (01. attēls)
- Divas bloķēšanas atslēgas (02. attēls)
- 2 gaisa savienojumi 1/4 (1 franču tipa / 1 vācu tipa)
- Volframa karbīda lodveida frēze Ø5 mm (Ø3 mm ass) (03. attēls) (papildaprīkojums: ref. 063235)



01. attēls



02. attēls

03. attēls
(opcija: atsaucies Nr.
063235)

Frēzes turētāja diametrs (mm)	Rotācijas ātrums (RPM)	Patēriņš (L/min)	Gaisa spie- diens (bar)	Trokšņa līmenis (db)	Garums (mm)	Svars (kg)	
Ø3 mm Ø6 mm	25 000	113	6.5	86	121	0.3	