

ER20 kniedēšanas iekārta ir jaudīgs ar akumulatoru darbināms rīks kniedēšanai līdz 6,4 mm diametrā (visi materiāli), īpaši strukturālajām kniedēm automobiļu nozarē. Ar iestatīšanas spiedienu 20 000 N un ļoti lielu 30 mm gājienu ir iespējams droši un ātri uzstādīt arī aklā zvaigžņu kniedes uzgriežņi.

INDIVIDUĀLA PEĻNAS KOREKCIJA

• 2 atgriešanās režīmi:

Manuālais: spiediens paliek ieslēgts, līdz sprūda atbrīvošana atgriežas sākotnējā stāvoklī.

Automātiskais: Kniedes iestatīšana ir automātiska, kas samazina kniedēšanas cikla laiku.

ERGONOMIKA

- **Neliels svars** (2 kg) un gumijas rokturis.
- **Lielāks komforts**, pateicoties rotējošajam sprūda mehānismam ar samazinātu atbrīvošanas spēku / atbrīvošanas gājienu.
- **Kompakti izmēri**, ar gala vāciņu darbam bez kātu kolektora.

OPTIMIZĒTA MOTORIZĀCIJA

- Tā bezsuku līdzstrāvas motors garantē **ļoti ilgu kalpošanas ciklu**, gandrīz bez nolietojuma.
- Tā zemā nepieciešamā jauda un **rsamazināta siltuma veidošanās palielina akumulatora kalpošanas laiku** un efektivitāti.

BOX



Iekļauts:

- Komplektācijā: 1 somiņa
- 2 20V akumulatori
- 1 lādētājs
- 1 kaste ar uzgaļiem
- 1 montāžas uzgriežņu atslēga



Akumulatori:

- x2: 20 V / 2 Ah Li-ion akumulators
- uzlāde 30 minūtēs
- uzlādes indikators
- Jauda līdz 2000 kniežu (atkarībā no tipa un materiāla).



Kaste ar deguna gabaliņiem:

- Plastmasas kaste deguna gabaliņiem un rezerves žokļu komplektam.
- 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm.



Noņemams kātu kolektors

Kniedēšanas zona ar LED apgaismojumu

Akumulators uzlādējas mazāk nekā 30 minūtēs

Aklās kniedes:



Kniedes diametrs: no 4,0 līdz 6,4 mm no tērauda, alumīnija vai nerūsējošā tērauda.

Maksimālais tapas diametrs: 4,8 mm.

Akumulatora uzlādes laiks	Max. kniede	Max. stienis	Gājiens	Max. jauda	svars
< 30 mn	6,4 mm	4,8 mm	30 mm	20 000 N	2,0 kg