

Profesionāls, autonomais starteris visiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 12 V akumulatoriem. Tas ir aprīkots ar jaudīgu un izturīgu spirālveida akumulatoru.



Profesionāls, patstāvīgs starteris

GYSPACK PRO 800 ir aprīkots ar svina-skābes akumulatoru (palaišanas režīmā: 700 A pie 1 V/c un 2500 A pie maksimālā akumulatora), tāpēc tas ir ideāli piemērots vieglo automašīnu, mikroautobusu un nelielu lauksaimniecības transportlīdzekļu iedarbināšanai.

Ideāli piemērots darbam uz vietas

- ✓ Pateicoties kompaktnajam dizainam un nelielajam svaram - tikai 18,4 kg, GYSPACK PRO 800 var viegli pārvietot darba vietā.
- ✓ 180 cm garš kabelis nodrošina optimālu lietotāja komfortu.

Paredzēts maksimālai drošībai

- ✓ Skaņas signāls un indikatora lampiņa nodrošina aizsardzību pret pretēji polaritāti.
- ✓ Iebūvētais ķēdes pārtraucējs aizsargā transportlīdzekli no strāvas pārspriegumiem vai īssavienojumiem un novērš dzirksteles, savienojot skavas.
- ✓ Divi 200 A drošinātāji aizsargā sistēmu nepareizas lietošanas gadījumā.



Pilnībā neuzraudzīta uzlāde

- ✓ Pateicoties automātiskajam ārējam 230 V lādētājam, ierīci var pilnībā uzlādēt no elektrotīkla pilnīgi bez uzraudzības.

Cigarešu aizdedzinātāja kabelis

- ✓ GYSPACK PRO 800 ir aprīkots ar cigarešu aizdedzinātāja kabeli, kam ir divas funkcijas:
 - lai saglabātu transportlīdzekļa datu atmiņu, kad tiek mainīts akumulators.
 - lai uzlādētu pastiprinātāju, kad transportlīdzeklis ir kustībā.


Aizsargāta virsbūve

- ✓ GYSPACK PRO 800 ir izgatavots no lokšņu metāla un ir aprīkots arī ar stūru spilventiņiem. Tie aizsargā mašīnas virsbūvi pret bojājumiem, strādājot sarežģītā vidē (būvlaukumā vai darbnīcās).

Iebūvēts testeris

- ✓ GYSPACK PRO 800 ir displejs, kas parāda iekšējā akumulatora uzlādes stāvokli.

Iebūvēts akumulators ar spirālveida elementu tehnoloģiju



- ✓ AUGSTA STARTA JAUDA JAUDA
- ✓ UZLABOTA IZTURĪBA UN ILGMŪŽĪBA

Komplektā ietilpst



12V lādētājs
ref. 054684

Drošinātāji (nav iekļauti komplektācijā)



200 A (x2)
ref. 054547

	STARTS			 	UZLĀDZĒJUMS	AIZSARDZĪBA		IESPĒJAS IZEJA		DROŠINĀTĀJS	 cm	 kg
	 I 1V/C	Krāna CC	Maksimālais akumulators		 ĀTRĀK 110 - 230 V				Atmiņa 			
12 V 28 Ah	700 A	1 320 A	2 500 A	●	12 V / 2 A DC	●	●	12 V DC	2 x 200 A	2 x 180 cm ø 25 mm ²	32 x 23 x 37	18.4