

# GYSMATIC 2.0 CL XXL TRUE COLOR



REF. 069138

Su šviesiu atspalviu 2 GYSMATIC 2.0 CL XXL užtikrina puikų matomumą. Jo XXL dydžio ekranas ir panoraminis matymo laukas garantuoja platų ir netrukdomą regėjimą. Su 5 didelio jautrumo jutikliais jis akimirksniu reaguoja į suvirinimo lanką. Daugialypės kokybės galvos lankelis užtikrina saugų ir patogų prigludimą ir sumažina nuovargį ilgai naudojant. Be to, jo automatinis reguliavimas pritaiko atspalvį pagal lanko intensyvumą.

## FUNKCIJOS

- **Šviesus atspalvis 2**, išskirtinis matomumas prieš suvirinimą.
- **Panoraminis matymo laukas**: 1 XXL ekranas ir 2 fiksuoto atspalvio šoniniai ekranai 180° matymui.
- **Išmanioji kaukė** su automatinio parametrų reguliavimu pagal darbo sąlygas (šviesa, režimas ir kt.).
- **5 itin jautrūs jutikliai**, užtikrinantys maksimalų efektyvumą.
- **Multi premium galvos juosta** pilnai reguliuojamas. Optimizuotas balanso taškas išskirtiniam komfortui.
- Ergonomiškas valdymo pultas **su skaitmeninis ekranas**.
- **Filtrai su TrueColor technologija**: tikroviškesnis ir detalesnis spalvų atkūrimas nei įprasti filtrai.



Classique



TrueColor




## TECHNINĖ LENTELĖ

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UV/IR apsauga              | DIN 15                                                                            |
| Klasifikacija              | 1/1/1/2                                                                           |
| Šviesus atspalvis          | 2                                                                                 |
| Tamsūs atspalviai          | Pagrindinis: 4 - 8 / 8 - 12 Šoninės pusės: 5                                      |
| Reakcijos laikas           | 0,08 ms                                                                           |
| Laikas grįžti prie aiškumo | nuo 0,06 iki 1,0 sek                                                              |
| Regėjimo laukas            | Pagrindinis: 100 x 93 mm<br>Šoniniai ekranai: 125 x 66 mm (x 2)                   |
| Energija                   | saulės baterija ir 2 baterijos (CR2032)                                           |
| Svoris                     | 550 g                                                                             |
| Nustatymai                 | Rankinis / Automatinis<br>Jautrumas, delsimas, atspalvis, suvirinimas, šlifavimas |
| Šviesos jutiklis           | 5                                                                                 |
| Taikymo sritys             | MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400                                       |
| Standartai                 | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379                                                    |



Šviesus atspalvis 2  
(prieš suvirinimą)



Šviesus atspalvis 3



- 1 SHADE: atspalvio reguliavimas (4>8 / 8>12)
- 2 SENS: jautrumo reguliavimas (0>7)
- 3 DELAY: Reguliuoja laiką, per kurį grįžtama į aiškią būseną.

## PRIEDAI

Kaukės dangtelis  
043299




Kaukė kuprinė  
066656



Prakaito juosta  
x2  
043466



Keičiami ekranai



Didinamas stiklas (x1)  
priartinėti x2  
042780  
priartinimas  
x3  
064140