

# GYSMATIC 2.0 CL XXL TRUE COLOR



REF. 069138

Ar gaišu nokrāsu 2 GYSMATIC 2.0 CL XXL nodrošina nevainojamu redzamību. Tā XXL ekrāns un panorāmas redzamības lauks garantē plašu un netraucētu redzamību. Ar 5 augstas jutības sensoriem tas nekavējoties reaģē uz metināšanas loku. Multi-premium galvas saite nodrošina drošu un ērtu piegulšanos, samazinot nogurumu ilgstošas lietošanas laikā. Turklāt tā automātiskā regulēšana pielāgo nokrāsu atbilstoši loka intensitātei.

## FUNKCIJAS

- **Gaišs tonis 2**, izcila redzamība pirms metināšanas.
- **Panorāmas redzamības lauks**: 1 XXL ekrāns 2 fiksētas nokrāsas sānu ekrāni 180° redzamībai.
- **Viedā maska** ar automātisku parametru regulēšanu atkarībā no darba apstākļiem (gaisma, režīms utt.).
- **5 īpaši jutīgi sensori** maksimālai efektivitātei.
- **Multi premium galvas saite** pilnībā regulējams. Optimizēts līdzsvara punkts izcilam komfortam.
- Ergonomisks vadības panelis **ar digitālais ekrāns**.
- **Filtrs ar TrueColor tehnoloģiju**: reālistiskāka un detalizētāka krāsu atveide nekā parastie filtri.



Classique



TrueColor



## TEHNISKĀ TABULA

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UV/IR aizsardzība                | DIN 15                                                |
| Klasifikācija                    | 1/1/1/2                                               |
| Gaišs tonis                      | 2                                                     |
| Tumši toņi                       | Galvenais: 4 - 8 / 8 - 12      Sāni: 5                |
| Reakcijas laiks                  | 0,08 ms                                               |
| Laiks atgriezties pie skaidrības | 0,06 līdz 1,0 sek                                     |
| Redzes lauks                     | Galvenais: 100 x 93 mm<br>Sānu ekrāni: 125x66 mm (x2) |
| Enerģija                         | saules baterija un 2 baterijas (CR2032)               |
| Svars                            | 550 g                                                 |
| Iestatījumi                      | Manuāli / Automātiski                                 |
|                                  | Jutība, aizkave, tonēšana, metināšana, slīpēšana      |
| Gaismas sensors                  | 5                                                     |
| Pielietošanas jomas              | MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400           |
| Standarti                        | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379                        |



**Gaišs tonis 2**  
(pirms metināšanas)



Gaišs tonis 3



- 1 SHADE: nokrāsas regulēšana (4>8/8>12)
- 2 SENS: jutības regulēšana (0>7)
- 3 DELAY: pielāgo laiku, lai atgrieztos skaidrā stāvoklī.

## PIEDERUMI

Maskas vāks

043299




Masku mugursoma  
066656



Sviedru lente  
x2  
043466



Nomaināmas ekrāni



Lupa (x1)  
tālummaiņa  
x2  
042780  
tālummaiņa  
x3  
064140