


Kiekvienas įkroviklis, stiprintuvas ar starteris tiekiamas su jo galingumą atitinkančiomis spaustukų poromis. Įkrovimo gnybtų tarnavimo laikas yra trumpesnis nei įrangos, prie kurios jie yra pritvirtinti, todėl GYS siūlo nuorodas poromis arba atskirai, kad būtų galima juos modifikuoti dėl nusidėvėjimo.

Apkrovos spaustuvai	I _{100%}	I _{PEAK}	✕↕			Pristatytas su
 40 A ●● 053106	30 A	75 A	30 mm	20 x 90,2 x 70,7 mm	2.5 mm ²	ENERGY 124 / 126 TCB 60 / 90 / 120 GYSFLASH 1.12 / 4.12 / 6.12 / 8.12 / 12.12 / 6.24 / 9.24 GYSFLASH 6 HERITAGE GYSFLASH 1.12 PL / 18.12 PL / 30.12 PL / 20.12/24 PL / 6.24 PL / 3.48 PL / 10.36/48 PL GYSFLASH 1.12 Lithium / 6.12 Lithium CT 160 / 210 CA 150 WATTMATIC 100 / 140 / 170 BATIUM 7.12 / 15.12 / 7.24 / 15.24 START UP 80
 60 A - XS ● 071896 ● 071889 ●● 071872	60 A	150 A	25 mm	24 x 75 x 55 mm	16 mm ²	GYSFLASH 30.12 GYSFLASH 30.24 GYSFLASH 50.12 GYSFLASH 50.24
 60 A ● 055537 ● 055520 ●● 024816	60 A	150 A	25 mm	24,1 x 123,6 x 86,6 mm	10 mm ²	CT48 CA360 BATIUM 25.24X START 200

Apkrovos spaustuvas	I _{100%}	I _{PEAK}				Pristatytas su
 200 A ● 053502 ● 053403	100 A	200 A	38 mm	30 x 150 x 75 mm	16 mm ²	
 300 A ● 053700 ● 053601	200 A	300 A	45 mm	30 x 170 x 105 mm	25 mm ²	
 600 A ● 053779 ● 053786	120 A	600 A	40 mm	29 x 151 x 135 mm	35 mm ²	STARTIUM 480 / 680 / 980 DIAG-STARTIUM 60-12 / 60-24 GYSPACK 750 / PRO 800 STARTPACK TRUCK / TRUCK mobile GYSPACK PRO 700 / 900 STARTPACK 12.24 CI / PRO 12.24 CI
 650 A ● 055551 ● 055544	120 A	650 A	35 mm	29 x 174,6 x 79,9 mm	25 mm ²	GYSCAP 680E

Apkrovos spaustuvas	I _{100%}	I _{PEAK}				Pristatytas su
NEW  700 A  025783  025776	120 A	700 A	28 mm	28,4 x 126,6 x 86,6 mm	25 mm ²	GYSFLASH 32.12 PL GYSFLASH 100.12 / 102.12 GYSFLASH 51.12 / 101.12 / 121.12 / 125.12 / 101.24 / 123.12 / 103.24 / 53.48 CNT
 850 A  053816  053793	170 A	850 A	44 mm	55 x 190 x 105 mm	35 mm ²	GYSCAP 24 V
 1000 A  025769  025752	200 A	1000 A	55 mm	60 x 225 x 117 mm	70 mm ²	STARTPACK PRO 12.24 XL