

Vertikalusis GYSFLASH 25.48 CNT FV - tai 25 A didelės galios įkroviklis su inverterio technologija, specialiai pritaikytas montuoti ant sienos arba automobilio lifto. Jis leidžia palaikyti 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V ir 48 V švino arba ličio akumuliatorių ("standartinis" ličio jonų ličio ir geležies fosfato) puikiai stabilizuotą įtampą diagnostikos etapais. Ji taip pat užtikrina optimalią įkrovimo kokybę prižiūrint pažangiausias akumuliatorius, ypač traukos akumuliatorius. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.

4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 6/12/16/24/36/36/48 V švininiams arba ličio akumuliatoriams nuo 10 iki 300 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko iki 25 A transporto priemonių akumuliatorių diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salė:** užtikrina nepertraukiamą maitinimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros priedus. Jis taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeris:** Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertinti užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, pritaikytus apkrovos prekėms.
- Į USB atmintinę įrašykite įkrovimo istoriją ir duomenis ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijungtas papildomas modulis (SLM, SPM, brūkšnių kodų skaitytuvą ir t. t.) naudodami specialų modulių lizdą (SMC: Smart Module Connector).

PUIKIAI TINKA TRAUKOS AKUMULIATORIAMS ĮKRAUTI

- Prijungtas įkroviklis su reguliuojama įtampa nuo 6 iki 48 V, GYSFLASH 53.48 CNT palaiko visų tipų traukos akumuliatorių (švino arba ličio).
- 2 įkrovimo profiliai (iš 12 galimų) ir "Gys" inžinierių sukurta konfigūracija (galima atsisiųsti iš interneto svetainės) skirti krautuvų, vyšnių krautuvų, šveitimo mašinų ir kt. akumuliatoriams.

	Traukos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo jo talpos				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Skystas (Ah)	130	180	240	310	390
GEL (Ah)	-	130	160	200	240

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Specifinė įkrovos kreivė Švinas 8 pakopomis (9 pakopos traukos režimu) arba litis 9 pakopomis be priežiūros.
- Funkcijos "Automatinis aptikimas" ir "Automatinis paleidimas" automatizuoja įkrovimą prijungus akumuliatorių ir nutrūkus elektros energijos tiekimui.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis SOS atkūrimas).

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **Kabelių tikrinimas ir kalibravimas.**
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.

ULTRA-SECURE

GYSFLASH 25.48 CNT apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką, saugo nuo klaidojimo ir apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo dėl integruoto temperatūros jutiklio.

ERGONOMINIS

- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su kabelio rite priekyje.
- Galima pasirinkti sieninį tvirtinimą su slankiąja sistema arba magnetinį (MagnetFix 50).



Intuityvi sąsaja
prieinama 22 kalbomis

Pridedama:



Laikikliai
5 m - 10 mm²




Sieninis
montavimas

CNT MODULIAI



PRIEDAI



MagnetFix 50
029637

Pasirinktina - suderinami kabeliai



Anderson Cable > Gnybtai
056503 - 2,5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas
055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



Anderson Cable > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable >
Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²



NATO jungtis
026780

V	50 / 60 Hz		Icharge	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Įkrovimo kreivė		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	800 W	25 A	10 < 300 Ah	<0.2 Ah/ mėn.	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 pakopų (Pb) 9 pakopų (ličio)	12 A	19 A	5,75	335 x 270 x 110	Automatinis >2V	IP 21	40 A	2.5 m
36/48 V	100-127 V AC	800 W	12,5 A						22 A	23,5 A						
	220-240 V AC	1600 W	25 A						10 A	13 A						
									20 A	24 A						