

Vertikālais GYSFLASH 25.48 CNT FV ir 25 A lieljaudas lādētājs ar invertora tehnoloģiju, kas īpaši paredzēts uzstādīšanai pie sienas vai uz auto pacelāja. Tas ļauj uzturēt 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V un 48 V svina vai litija akumulatoru ("standarta" litija jonu litija-železa fosfāta) perfekti stabilizētu spriegumu diagnostikas fāzē. Tas garantē arī optimālu uzlādes kvalitāti vismodernāko akumulatoru, īpaši vilces akumulatoru, apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 6/12/16/24/36/48 V svina vai litija akumulatoriem ar jaudu no 10 līdz 300 Ah.
- **Diagnostika:** atbalsta līdz 25 A transportlīdzekļu akumulatorus diagnostikas fāzē, tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle:** nodrošina nepārtrauktu barošanu, kad tiek izmantoti demonstrācijas transportlīdzekļa elektriskie piederumi. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeris:** ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtēt iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas pielāgoti slodzes darījumiem.
- Iegūstiet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (SLM, SPM, svītrkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

LIELISKI PIEMĒROTS VILCES AKUMULATORU UZLĀDEI

- Savienotais lādētājs ar regulējamu spriegumu no 6 līdz 48 V GYSFLASH 53.48 CNT apkalpo visu veidu vilces akumulatorus (svina vai litija).
- **2 uzlādes profili** (no 12 pieejamajiem) un **Gys inženieru izstrādāta konfigurācija** (lejupielādējama no tīmekļa vietnes) ir paredzēti autoiekrāvēju, ķiršu pacelāju, skruberu utt. akumulatoriem.

	Vilces akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no tā ietilpības				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Šķidrums (Ah)	130	180	240	310	390
GEL (Ah)	-	130	160	200	240

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Specifiskā uzlādes likne Svins **8 pakāpēs** (9 pakāpēs vilkmes režīmā) vai litijs **9 pakāpēs** bez uzraudzības.
- Funkcijas "Automātiska noteikšana" un "Automātiska atkārtota palaišana" automatizē uzlādi, kad akumulators ir pievienots un elektroenerģijas padeves pārtraukumu laikā.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus >2 V (automātiska SOS atjaunošana).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas pie barošanas sprieguma 85-265 V.
- **Kabeļu pārbaude un kalibrēšana.**
- **Bloķēšana**, novērš nepareizas apiešanās risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.

ULTRA-SECURE

GYSFLASH 25.48 CNT aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku, pasargā no manipulācijām un pasargā iekšējo elektroniku no pārkaršanas, pateicoties iebūvētajam temperatūras sensoram.

ERGONOMIC

- Kompakts un izturīgs dizains ar kabeļa rulli priekšpusē.
- Iespējams sienas stiprinājums ar bīdāmo sistēmu vai magnētiskais (MagnetFix 50).



Intuitīva saskarne pieejama 22 valodās.

Komplektā:



Skavas
5 m - 10 mm²




Sienas
montāža.

CNT MODULI



PIEDĀVĀJUMI



MagnetFix 50
029637

Pēc izvēles - saderīgi kabeļi



Anderson Cable > Skavas
056503 - 2,5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas
055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



Anderson Cable > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²



NATO savienotājs
026780

 50 / 60 Hz			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L ↕	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	6/12/24 V	25 A	230 V : 24 A 110 V : 19 A	230 V : 22 A 110 V : 12 A	10 › 300 Ah	1 V	21	5 m	10	ø M6	5,5	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 8,8
100 › 127 V	800 W		36/48 V	230 V : 25 A 110 V : 12 A	230 V : 24 A 110 V : 12 A	230 V : 20 A 110 V : 10 A									