


CAPATEK 66 FV yra pramoninis maitinimo šaltinis su talpiu kontaktiniu išlydžiu, galintis suvirinti vario ir nerūdijančio plieno smeiges nuo M3 iki M8 skersmens ant plonos skardos be žymėjimo ar deformacijos. Jo revoliucinis ergonomiškas kontaktinis pistoletas su reguliuojama jėga ir gaiduku užtikrina itin greitą suvirinimo greitį. „FV“ technologija leidžia dirbti su visais vienfaziais maitinimo šaltiniais (nuo 85 iki 265 V).

MAKSIMALUS NAIKUMAS

- 66 mF kondensatoriaus iškrova.
- Įkrovimo laikas nuo 0 iki 5 s.
- Platus smeigių dydžių pasirinkimas nuo M3 iki M8.
- Suderinami smeigių ilgiai: nuo 6 iki 40 mm.

KONTAKTINIS PISTOLETAS



- Reguliuojama jėga nuo 25 iki 100 N, su dangteliu, kad būtų išvengta netyčinio reguliavimo.
- Trikojo konstrukcija su durtuvu užtikrina didesnę pistoleto stabilumą suvirinimo metu ir lengvesnį griebtuvo montavimą.
- Paleidiklis paprastam suvirinimo veiksmo valdymui.
- Suvirinimo zonos LED apšvietimas. **Unikalus rinkoje**, turintis keletą funkcijų:
 - **Greitai mirksi** LED, klaida, mašina apkrauta.
 - **Lėtai mirksi** LED, pasiektas norimas smeigių skaičius.



Pistoletas surinkimas su LED lempute

Tiekama su:

- Kontaktinis pistoletas (4 m)
- Atskiri dvigubi įžeminimo spaustukai
- 1 griebtuvas (M6)

INTUITYVI ŠĄSAJA

- Reguliuojama įtampa nuo 50 V iki 200 V.
- Užrakto nustatymas.
- Smeigių skaitiklis su reguliuojamu slenksčiu (prieauginiu arba mažėjančiu).

PRAMONINIS DIZAINAS

- Apsaugotas nuo viršįtampių iki 400 V (PROTEC 400).
- Sustiprintas korpusas ir anti-smūgio pagalvėlės ant visų išorinių paviršių.
- Lengvas suvirinimo poliškumo keitimas naudojant 35/50 bajonetinę jungtį.
- Tiekiamas su dviem padalintomis įžeminimo spaustukais, kad būtų išvengta magnetinio pūtimo poveikio.
- Rankena su integruotu maitinimo laido laikikliu.
- Automatinis miego režimas.
- ON/OFF jungiklis maitinimo šaltinio gale.
- Vėdinimas pagal poreikį

Vartotojo sąsaja
labai paprasta naudoti:



- 1- Įtampos reguliavimas su nustatymų užrakto.
- 2- Prieiga prie išplėstinio meniu:
 - Žirgų skaičius



Neprivaloma:

Dėžutė priedams su įtaisais smeigėms (M3, M4, M5, M6 ir M8)
080935

	50/60 Hz		A	I ₂ maks A	Faradas	U ₂ V	Ø mm		m	m	cm	IP
	85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	KONTAKTAS (450 g)	4 m	3 m	24x29x39	IP21