


CAPATEK 66 FV ir rūpnieciskais barošanas avots ar kapacitātīvo kontaktu izlādi, kas spēj metināt tapas no M3 līdz M8 diametram no vara un nerūsējošā tērauda uz plānas lokšņu metāla bez marķējuma vai deformācijas. Tā revolucionārais ergonomiskais kontaktpistole ar regulējamu spēku un sprūdu nodrošina īpaši ātru metināšanas ātrumu. «FV» tehnoloģija ļauj darboties ar visiem vienfāzes barošanas avotiem (85 līdz 265 V).

MAKSIMĀLĀ IZPILDE

- 66 mF kondensatora izlāde.
- Uzlādes laiks no 0 līdz 5 s.
- Plaša radžu izmēru izvēle, no M3 līdz M8.
- Saderīgie tapu garumi: 6 līdz 40 mm.

KONTAKTA IESOLE



- Regulējams spēks no 25 līdz 100 N, ar vāku, lai novērstu nejaušu regulēšanu.
- Statīva dizains ar bajonetes fiksatoru lielāki pistoles stabilitātei metināšanas laikā un vienkāršākai patronas uzstādīšanai.
- Sprūda vienkāršai metināšanas darbības kontrolei.
- Metināšanas zonas LED apgaismojums. **Unikāls tirgū**, ar vairākām funkcijām:
 - **Ātri mirgojoša** LED, kļūda, mašina zem slodzes.
 - **Lēni mirgojoša** LED, sasniegts vēlamois tapu skaits.

INTUITĪVAIS INTERFESIS

- Regulējams spriegums no 50 V līdz 200 V.
- Bloķēšanas iestatīšana.
- Stud skaitītājs ar regulējamu sliekšni (pieaugums vai dekrementāls).

INDUSTRIĀLAIS DIZAINS

- Aizsargāts pret pārspriegumu līdz 400 V (PROTEC 400).
- Pastiprināts korpuss un prettriecienu spilventiņi uz visām ārējām virsmām.
- Viegla metināšanas polaritātes maiņa, izmantojot 35/50 bajonetes savienotāju.
- Apgādāts ar divām sadalītām zemējuma skavām, lai izvairītos no magnētiskās pūšanas ietekmes.
- Rokturis ar integrētu tīkla kabeļa turētāju.
- Automātiskais miega režīms.
- IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis strāvas avota aizmugurē.
- Ventilācija pēc pieprasījuma

Spēka regulēšana



Pistoles komplekts ar LED gaismu

Apgādāts ar:

- Kontaktpistole (4 m)
- Atsevišķas dubultās zemējuma skavas
- 1 tapas patrona (M6)

Lietotāja interfeiss
Ļoti viegli lietojams:



- 1- Sprieguma regulēšana, ar iestatījumu bloķēšanu.
- 2- Piekļuve papildu izvēlei:
 - Stud skaits



Neobligāti:

Piederumu kaste ar stieņiem tapām (M3, M4, M5, M6 un M8)
080935

	50/60 Hz		A	I ₂ maks A	Farads	U ₂ V	Ø mm		m	m	cm	IP
	85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	KONTAKTI (450 g)	4 m	3 m	24x29x39	IP21