

"BTW 6 V / 12 V" yra aukštųjų technologijų, didelio našumo, patikimas ir prijungtas akumuliatorių testeris. Jis tikrina ir akumuliatorių, ir generatorių, be to, turi "beekranę" konstrukciją, kuri yra labai ekonomiška. Specialia mobiliąja programėle, sukurta taip, kad bandymų rezultatus būtų galima siųsti tiesiai į telefoną ar planšetinį kompiuterį, labai paprasta naudotis ir palengvina efektyvų transporto priemonių parko (automobilių, motociklų ir kt.) akumuliatorių valdymą.

ABSOLIUTUS EKSPERTAS



6 ir 12 V akumuliatoriaus testas:

- Susideda iš 4 etapų:
- Akumuliatoriaus būklės testas
- Akumuliatoriaus įkrovos esant šaltam varikliui (CCA) testas
- Vidinės varžos testas
- Akumuliatoriaus įtampos ir įkrovos būsenos testas



12 ir 24 V starterio testas:

- Įjungimo įtampos testas.



12 ir 24 V generatoriaus testas:

- tuščiosios eigos ir apkrovos įtampos, taip pat apkrovos srovės šuolio testavimas.



Bangos forma:

- kontroliuoja akumuliatoriaus įtampos bangos formą.



VERSATILUS

- Suderinamas su visų tipų 6/12 V švino rūgštiniais akumuliatoriais nuo 7 iki 240 Ah:
- Uždari akumuliatoriai SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Atviri akumuliatoriai FLA
- START / STOP akumuliatoriai (EFB / AGM)

Veikimo diapazonas:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norme internationale	jūriniai akumuliatoriai
10>2000 A					

VISIŠKAS ATSEKAMUMAS

- Išsami bandymų ataskaita (laikas, data, vardas ir t. t.)
- Bandymų istorija (2000 galimų įrašų)
- Dalijimasis rezultatais SMS žinute / el. paštu (tekstas ir vaizdas)
- Patogi ir intuityvi programėlė
 - Ilgas "Bluetooth" ryšio atstumas
 - Automatinis prisijungimas po pirmojo suporavimo
 - Galima naudoti 13 kalbų.

LABAI TIKSLUS

- Pažangi dinaminės varžos matavimo technologija sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir rodo tikslus rezultatus, kuriems neturi įtakos:
 - paviršiaus įkrova
 - parazitinis suvartojimas (lemputės, indikatoriai ir pan.)
 - kontaktų trūkumai (gnybtų oksidacija, atsilaisvinę antgaliai).

TIKSLINIAI REZULTATAI

- Akumuliatoriaus įtampa (nuo 4,5 V iki 16 V)
- Turima paleidimo galia
- Akumuliatoriaus įkrovos būklė ir būklė (%)



- Programa (iPhone iOS / Android OS) nemokama ir daugiakalbė.

		CURRENT CCA SAE	TEST			 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm	 mm	IP		 kg	
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE									
6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	●	● min 4.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	●	100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11	