

DBT 500 6/12 V yra universalus ir modernus testeris, skirtas visiems starterio akumuliatorių, starterio variklių ir generatorių testavimo atvejams. Tikslus ir patikimas, jis nustato teisingą diagnozę naudodamas intuityvų spalvotą ekraną, 3 skirtingus bandymų tipus ir grafinio pateikimo funkciją.

IŠSAMIOS TESTAVIMO FUNKCIJOS



6 ir 12 V akumuliatoriaus testas:

- įtampos ir įkrovos būklės testas.



6 ir 12 V starteris:

- paleidimo įtampos testas.



12 V generatoriaus testas:

- įtampos be apkrovos ir esant nepakankamai apkrovai testas bei srovės pulsacijų testas esant nepakankamai apkrovai.



Bangos forma

Ši funkcija, tiesiogiai pasiekama tam skirtu mygtuku, pateikia grafinę akumuliatoriaus įtampos analizę įjungimo metu.

Tai puikiai parodo akumuliatoriaus būklę.

UNIVERSALUS

- Suderinamas su 3 tipų švino rūgštiniais akumuliatoriais, nuo 7 iki 240 Ah:
 - sandarūs akumuliatoriai VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRALINIAI
 - STANDARDINIAI SKYSTIEJI akumuliatoriai
 - START / STOP akumuliatoriai (EFB / AGM)


Darbinis diapazonas:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				tarptautinis standartas	jūriniai akumuliatoriai
100 > 2000 A	100 > 1400 A	100 > 2000 A	26A17 > 245H2	100 > 1400 A	100 > 2000 A

LABAI TIKSLUS

- Automatinis išorinės temperatūros kompensavimas.
- Dinaminis varžos matavimas sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir duoda patikimą rezultatą, kuriam neturi įtakos:
 - paviršinis krūvis
 - parazitinė apkrova (žibintai, įvairūs indikatoriai ir pan.)
 - kontaktų netobulumai (gnybtų ir (arba) antgalių oksidacija, nepritvirtinti antgaliai ir pan.

INTUITYVUS IR SAUGUS



- 2,4 colio spalvotas ekranas.
- Grafinis akumuliatoriaus įtampos tikrinimas.
- Bandymų rezultatus galima įkelti, todėl juos galima išsaugoti elektroniniu būdu.
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo.



Sąsaja	prieinama	12	kalbų

		TESTAS			RESULT		TEMPERATŪRA KOMPENSACIJA				
		Aku- mulia- torius A	Aku- mulia- torius V	ĮKROVIMAS IR PALEIDIMAS SISTEMA VEŽIMĖLIS							
6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 5 V	6-12 V	1 s	momentinis	•	80 x 20 x 140	100 cm	0,3	