

DBT 500 6/12 V ir daudzpusīgs un moderns testeris, kas paredzēts visiem startera akumulatoru, startera motoru un ģeneratoru testēšanas lietojumiem. Precīzs un uzticams, tas nodrošina pareizu diagnostiku ar intuitīvu krāsainu displeju, 3 dažādiem testu veidiem un grafiskās prezentācijas funkciju.

VISAPTEROŠA TESTĒŠANAS FUNKCIONALITĀTE



6 un 12 V akumulatora tests:

- sprieguma un uzlādes stāvokļa tests.



6 un 12 V starteris:

- starta sprieguma tests.



12 V alternators:

- sprieguma tests bez slodzes un zemslodzes režīmā un zemslodzes strāvas pulsāciju tests.



Viļņu forma

Šī funkcija, kas ir tieši pieejama, izmantojot norādīto pogu, nodrošina akumulatora sprieguma grafisku analīzi palaišanas laikā.

Tas sniedz lielisku norādi par akumulatora stāvokli.

DAUDZFUNKCIONĀLS

■ Savietojams ar 3 veidu svina-skābes akumulatoriem, sākot no 7 līdz 240 Ah:

- hermetizēti akumulatori VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- STANDARD LIQUID akumulatori
- START / STOP akumulatori (EFB/AGM)


■ Darba diapazons:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				starptautiskais standarts	jūras baterijas
100 > 2000 A	100 > 1400 A	100 > 2000 A	26A17 > 245H2	100 > 1400 A	100 > 2000 A

ĻOTI PRECĪZS

- Automātiska ārējās temperatūras kompensācija.
- Dinamiskās pretestības mērīšana samazina akumulatora izlādi un sniedz uzticamu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas uzlāde
 - parazītiska slodze (gaismas, dažādi indikatori u.c.)
 - kontaktu nepilnības (spaiļu/uzgaļu oksidēšanās, nenoņemti uzgaļi u.c.)

INTUITĪVS UN DROŠS



- 2,4 collu krāsu ekrāns.
- Grafiska akumulatora sprieguma pārbaude.
- Testa rezultāti ir augšupielādējami, tāpēc tos var saglabāt elektroniski.
- Aizsardzība pret apgriezto polaritāti.



Interfeiss pieejams 12 valodās



		TESTS				RESULT		TEMPERATŪRA KOMPENSĀCIJA	mm		kg
		Aku- mula- tors A	Aku- mula- tors V	UZLĀDZĒŠANA & SPUŠANA SISTĒMAS AUTO- MOBILIS							
6-12 V	7 >240 Ah	•	• min 5 V	6-12 V	1 s	moment	•		80 x 20 x 140	100 cm	0,3