

M4, M5 ir M6 smeigių suvirinimas kondensatoriaus iškrova.

"GYSPOT ALU 66" skirtas ALIUMINIO kėbulo komponentams tiesinti.

Stotis suvirina smeiges, kad pašalintų įlenkimus ir smūgius (durelių skydai, gaubtai ir kt.) be nuplėšimo.

CHARAKTERISTIKOS

• Mikroprocesorinis valdymas

Galima rinktis iš dviejų režimų :

- Įtampa (reguliuojama nuo 50 V iki 200 V).
- Galia (reguliuojama nuo 0 iki 10).

• Kondensatoriaus iškrova 66 mF

Greitas suvirinimas (3 milisekundės).

• Automatinis pistoletas :

- Pistoletas neturi nuleistuko; suvirinimas prasideda automatiškai, kai antgalis įkišamas į pistoletą.
- Įžeminimo gnybtai integruoti į pistoletą.
- Rankinis spyruoklės jėgos reguliavimas.



Komplekte :

- automatinis pistoletas su 3 įžeminimo gnybtais.
- aliumininė įlenkimų šalinimo priedų dėžutė.
- (ALU DĖŽUTĖS STANDARTAS M4 050020)
- Laikiklis Ø 4 mm smeigėms.

PASIRENKAMAS VEŽIMĖLIS



072169

Dent 1600 WD




051331

Universal 800

66 mF

**KONDENSATORIAUS
ISLYDŽIO SUVIRINIMAS**



Spyruoklės jėgos
reguliavimas



3 žalvariniai **smeigtukai** - geresnis kontaktas ir pistoleto stabilumas suvirinimo metu.

Spyruokliniai žalvariniai smeigtukai prisitaiko prie visų paviršių.

	I_2 MAX		U_d		I_{RMS}					
50/60hz		ALU		A	A	OK	OK	kg	cm	
185 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 - 200 V	5	-	OK	OK	14	20.5 x 27 x 37	