

M4, M5 un M6 tapu kondensatora izlādes metināšana.

GYSPOT ALU 66 ir paredzēts ALUMĪNIJA virsbūves detaļu taisnošanai.

Stacija metina tapas, lai novērstu iespiedumus un triecienus (durvju paneļi, motora pārsegi u. c.), neizjaucot to virsmu.

RAKSTURLIELUMI

• Mikroprocesora vadība

Divu režīmu izvēle :

- Spriegums (regulējams no 50 V līdz 200 V).
- Jauda (regulējama no 0 līdz 10).

• Kondensatora izlāde 66 mF

Ātra metināšana (3 milisekundes).

• Automātiskais ierocis :

- Ierīcei nav sprūda; metināšana ieslēdzas automātiski, kad uzgalis ieslīd ierocī.

Zemējuma spaiļes ir integrētas ierocī.

- Manuāla atsperes spēka regulēšana.



Komplektā ietilpst :

- Automātiskā pistole ar 3 zemējuma spaiļēm komplektā.
- Alumīnija iespiedumu noņemšanas piederumu kaste.

(ALU KASTE STANDART M4 050020)

- Uzgrieznis Ø 4 mm tapām.

PAPILDU GROZS



072169

Dent 1600 WD




051331

Universal 800

66 mF

KONDENSATORU
IZLĀDES
METINĀŠANA



Atsperes spēka
regulēšana



3 misiņa **tapas** uzlabotam kontaktam un pistoles stabilitātei metināšanas laikā.

Atsperu misiņa tapas pielāgojas visām virsmām.

	I_2 MAX		U_2d		I_{RMS}					
50/60hz		ALU		A	A	OK	OK	kg	cm	
185 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 - 200 V	5	-	OK	OK	14	20.5 x 27 x 37	