

Oru aušinamas 150 A MIG/MAG suvirinimo degiklis puikiai atitinka suvirintojų, dirbančių įvairius darbus, poreikius, nes užtikrina nuoseklų ir patikimą suvirinimą. Dėl neslystančios dangos ir rutulinės ir movinės rankenos jungties su ja itin patogų dirbti.

Lankstus žąsies kaklas užtikrina patogų suvirinimą net sunkiai prieinamose vietose.



DIDELIS NAŠUMAS

- Patikimas, tvirtas degiklis, skirtas nepriekaištingam visų rūšių plieno suvirinimui.
- Didelis atsparumas mechaniniams smūgiams ir aukštoms temperatūroms.
- Sklandus vielos padavimas be smūgių.
- Puikus suderinamumas su GYS įranga.
- Universali europinė jungtis (Euro).



Tiekama spalvotoje dėžutėje
(380 x 310 x 75 mm)

FUNKCIJOS

Darbo ciklas	180 A esant 60 %	
Aušinimas	oras	
Suderinamo laido skersmuo	0,6-1,0 mm	
Originali įranga	kontaktinis vamzdelis	Ø 0,8 mm - M6
	antgalis	Ø 12 mm
Taikymas	Plonas lakštinis metalas, automobilių remontas	
Kabelis	ilgis	3 m
	skerspjūvis	16 mm ²



MB15

Papildoma eksploatacinių medžiagų dėžutė
041226

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

						
Vidinis apvalkalas Ø 0,6/0,8 mm 3 m	Kontaktinio vamzdelio atrama (x5)	Spyruoklė (x10)	Kontaktinis vamzdelis (x10)			Antgalis (x3)
			Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	
041592	042902	042988	041905	041912	041929	041875