

Vertikālais GYSFLASH 53.24 CNT FV, kas paredzēts uzstādīšanai pie sienas vai uzstādīšanai uz liftiem, ir lieljaudas 50 A lādētājs ar invertora tehnoloģiju. Diagnostikas procedūru laikā tas uztur 6 V, 12 V, 16 V un 24 V svina-skābes vai litija (litija jonu standarta litija-dzelzs fosfāta) akumulatorus ar perfektu stabilizētu spriegumu. Tas arī nodrošina optimālu uzlādes ciklu tirgū vismodernāko transportlīdzekļu apkopei. Izmantojot USB savienojumu, ierīce ir 100% pielāgojama.

4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Maksa:** 6, 12, 16 vai 24 V svina-skābes vai litija akumulatoriem no 10 līdz 600 Ah.
- **Diagnostika:** atbalsta transportlīdzekļa akumulatorus līdz 50 A diagnostikas laikā transportlīdzekļu apkopes telpas.
- **Izstāžu zāle:** nodrošina strāvas kompensāciju, izmantojot demonstrācijas transportlīdzekļa elektriskos resursus. Tas arī optimizē akumulatora uzlādes procesu.
- **Testeris:** izmanto, lai pārbaudītu akumulatora spriegumu, novērtētu palaišanas sistēmu (starta akumulatoru) un novērtētu transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas piemēroti konkrētai uzlādes lietojumprogrammai.
- Izgūstiet uzlādes datus un vēsturi, izmantojot USB atmiņu, un analizējiet tos izklājlapp.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītkoda lasītāju utt.), izmantojot speciālo moduļa ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

IDEĀLI PIEMĒROTS VILCES AKUMULATORU UZLĀDĒŠANAI

- Pievienots lādētājs ar regulējamu spriegumu no 6 līdz 24 V, GYSFLASH 53.24 CNT uztur visu veidu vilces akumulatorus (svina vai litija).
- 2 uzlādes profili (no pavisam pieejamiem 12) un GYS inženieru izstrādāta konfigurācija (lejupielādējama no mājaslapas) ir īpaši izstrādāta akumulatoriem, ko izmanto autoiekrāvējos, platformās, skruberis-žāvējos utt. .

Vilces akumulatora uzlādes laiks attiecībā pret jaudu

	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Šķidrums (Ah)	245	340	450	580	750
GEL (Ah)	-	250	315	380	450

AUTOMĀTISKĀ UZLĀDĒ

- Pagarina svina (želeja, AGM, šķidrums, kalcijs utt.) un litija (litija jonu «standarta» litija-dzelzs fosfāta) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Īpaša **9 pakāpju** (svins) vai **9 pakāpju** (litija) uzlādes līkne nekontrolētai uzlādei.
- Atgūst dziļi izlādētus akumulatorus >2 V (automātiskā SOS atkopšana).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV** Elastīgs spriegums, lādētājs var darboties ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana.**
- **Noslēdzams,** novērš nejaušas vai nepareizas darbības risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu centriem.

ULTRADROŠS

GYSFLASH 53.24 CNT aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku, novērš operatora kļūdas un nodrošina, ka iekšējā elektronika nepārkarst ar integrētu temperatūras sensoru.

ERGONOMIKA

- Kompakts, izturīgs korpuss ar priekšpusē uzstādītu kabeļu glabātuvu un vibrācijas/triecienu absorbējošām kājām.
- Stiprināms pie sienas ar izvēles magnētisko bīdāmo sistēmu (MagnetFix 50).



SMC USB

Apģāds ar:



Skavas
5 m - 10 mm²



Sienas
stiprinājums

CNT MODULI



PIEDERUMI



MagnetFix 50
029637



Andersons/Skavas
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Andersons/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810



Andersons/
Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Andersons/Anderson
175 A
5 m - 16 mm² 069107



Andersons->Teksasa
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

50/60 Hz	V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V 1600 W	2,5 m	12 V 50 A	230 V : 50 A 110 V : 40 A	230 V : 41 A 110 V : 27 A	10 > 600 Ah	1 V	21	5 m	10	ø M6	5,5	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 8,6
100 > 127 V 800 W		24 V 230 V : 50 A 110 V : 25 A	230 V : 44 A 110 V : 25 A	230 V : 35 A 110 V : 22 A									