

# GYSMATIC 2.0 CL TRUE COLOR

GYS

REF. 083141

Įrengtas šviesiu atspalviu 2, GYSMATIC 2.0 CL garantuoja puikų matomumą ir padidina tikslumą. Jo suapvalintas apsauginis ekranas užtikrina visišką aprėptį, išlaikant optimalų matymo lauką. Medžiagos iškyšos lengvai slysta abiejose kaukės pusėse. Aukščiausios kokybės daugiasluoksnė galvos juosta užtikrina individualų prigludimą ir sumažina nuovargį net ir ilgai naudojant.

## FUNKCIJOS

- **Šviesus atspalvis 2**, išskirtinis matomumas prieš suvirinimą.
- **Multi premium galvos juosta** pilnai reguliuojamas. Optimizuotas balanso taškas išskirtiniam komfortui.
- **4 itin jautrūs jutikliai** maksimaliam efektyvumui užtikrinti. Jis siūlo TIG suvirinimo galimybę nuo 2 A.
- Itin greitas tamsinimo **greitis** : 0,08 ms
- **Galimi 8 atspalviai**, tinkantys visoms suvirinimo operacijoms.
- **Puiki klasifikacija**: optinė klasė 1/1/1/2 (EN379), užtikrinanti gerą vaizdo tikslumą
- **4 Galimi nustatymai** : atspalvis, jautrumas, vėlavimas, šlifavimas.
- **TRUE COLOR technologija** : tikroviškesnis ir išsamesnis spalvų atkūrimas nei įprasti filtrai



Classique



TrueColor



## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS


|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| UV/IR apsaugos laipsnis    | DIN 15                                     |
| Klasifikacija              | 1/1/1/2                                    |
| Šviesus atspalvis          | 2                                          |
| Tamsus atspalvis           | 5 - 9 / 9 - 12 val                         |
| Reakcijos laikas           | 0,08 ms                                    |
| Laikas grįžti prie aiškumo | 0,15–0,8 sek                               |
| Regėjimo laukai            | 100 x 50 mm                                |
| Energija                   | saulės energija ir baterijos (x2 CR2032)   |
| Svoris                     | 540 g                                      |
| Nustatymai                 | Jautrumas, delsimas, atspalvis, šlifavimas |
| Šviesos jutiklis           | 4                                          |
| Taikymo sritys             | MMA 5➤400 / TIG 2➤300 / MIG-MAG 5➤400      |
| Standartai                 | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379             |



Multi Premium galvos juosta.



Šviesus atspalvis 2  
(prieš suvirinimą)



Šviesus atspalvis 3

## PRIEDAI

Kaukės maišelis suvirinimui

043299



Kaukė kuprinė

066656




Prakaito juosta

043466



Keičiami ekranai



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
|                 |                    |
| 226 x 106 (x 5) | 103,5 x 54,5 (x 5) |
| 045781          | 077621             |