



Profesionalus akumuliatoriaus testeris su itin tikslu matavimu ir intuityvus spalvotas ekranas.

IŠSAMIOS TESTAVIMO FUNKCIJOS



Testas 6 ir 12 V baterija:

- Tikrinama įtampa ir įkrovimo būseną.



6 ir 12 V starteris:

- Paleidimo įtampos bandymas.



6 ir 12 V kintamosios srovės generatorius:

- Tuščiosios apkrovos ir apkrovos įtampos, taip pat apkrovos srovės virpėjimo bandymas.

UNIVERSALUS

■ Suderinamas su **3 tipų švino rūgšties akumuliatoriais** nuo **7 iki 240 Ah** :

- Sandarinti VRLA / GEL / AGM PLOKŠČIAI / AGM SPIRAL akumuliatoriai
- STANDARTINĖS SKYSTOS baterijos
- START/STOP akumuliatoriai (EFB/AGM)


■ Veikimo diapazonas:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA / MCA
				tarptautinis standartas	jūrų baterija
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRATIKSLUS

- Automatinis lauko temperatūros kompensavimas.
- Dinaminis varžos matavimas sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir rodo patikimą rezultatą, neiškraipantį:
 - paviršinis krūvis
 - parazitinis suvartojimas (*žibintai, įvairūs žibintai ir kt.*)
 - kontakto gedimas (*gnybtų / gnybtų oksidacija, atsilaisvinę gnybtai*)

INTUITYVUS IR SAUGUS



- 2,4 colio spalvotas ekranas.
- Rezultatas pasiekiamas greičiau nei per 1 sekundę.
- Nedelsdami tęskite naują testą.
- Įsimeina paskutinį atliktą testą.
- Apsauga nuo poliškumo pasikeitimo.



Sąsaja išversta į 9 kalbas



			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION		
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
	6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	•	8 x 1,8 x 13,4 cm	70 cm