



Profesionāls akumulatoru testeris ar īpaši precīziem mērījumiem un intuitīvu krāsu ekrānu.

VISAPTVEROŠAS TESTĒŠANAS FUNKCIJAS



6 V un 12 V akumulatora pārbaude:

Sastāv no 4 fāzēm:

- Akumulatora veselības pārbaude
- Aukstās palaišanas spējas (CCA) tests
- Iekšējās pretestības pārbaude
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa pārbaude



6 V un 12 V starteris:

- Sprieguma pārbaude iedarbināšanas laikā.



6 V un 12 V ģeneratori:

- Tukšgaitas un slodzes sprieguma, kā arī slodzes strāvas pulsācijas pārbaude.



Viļņu forma:

- Kontrolē akumulatora sprieguma pulsāciju.

DAUDZPUSĪGS

■ Savietojams ar **3 veidu svina-skābes akumulatoriem** no **7 līdz 240 Ah** :

- VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL noslēgtās baterijas
- Standarta šķidrās baterijas
- START/STOP akumulatori (EFB/AGM)


■ Darbības diapazoni:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
					jūras akumulators
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ĪPAŠI PRECĪZA

- Automātiska ārējās temperatūras kompensācija.
- Dinamiskā pretestības mērīšana samazina akumulatora izlādi un parāda uzticamu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas slodze
 - parazītiskais enerģijas patēriņš (*gaismas, dažādas indikatora lampiņas utt.*)
 - bojāts savienojums (*termināļu/savienotāju oksidēšanās, vaļīgi savienotāji*)

INTUITĪVS UN DROŠS



- 2,4 collu krāsu ekrāns.
- Rezultāts ir pieejams mazāk nekā 1 sekundē.
- Nekavējoties veiciet jaunu testu.
- Atceras pēdējo veikto pārbaudi.
- Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti.



Saskarne tulkota 9 valodās



			TEST		 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION				
	Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
	6–12 V	7 > 240 Ah	●	● min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	●	8 × 1,8 × 13,4 cm	70 cm	