



Profesionalus akumuliatoriaus testeris su itin tikslu matavimu, intuityvus spalvotas ekranas ir integruotas spausdintuvas.

IŠSAMIOS TESTAVIMO FUNKCIJOS



6 V ir 12 V akumuliatorių bandymas:

Susideda iš 4 fazių:

- Baterijos būklės testas
- Šaltojo užvedimo gebėjimo (CCA) bandymas
- Vidinio varžos bandymas
- Akumuliatoriaus įtampos ir įkrovos būsenos patikrinimas



6 V ir 12 V starteris:

- Įtampos tikrinimas paleidimo metu.



6 V ir 12 V generatoriai:

- Atvirosios grandinės ir apkrovos įtampos, taip pat apkrovos srovės pulsavimo bandymai.



Bangos forma:

- Valdo akumuliatoriaus įtampos pulsavimą.

UNIVERSALUS

■ Suderinamas su **3 tipų švino rūgšties akumuliatoriais** nuo **7 iki 240 Ah** :

- Sandarinti VRLA / GEL / AGM PLOKŠČIAI / AGM SPIRAL akumuliatoriai
- STANDARTINĖS SKYSTOS baterijos
- START/STOP akumuliatoriai (EFB/AGM)


■ Veikimo diapazonas:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA / MCA
				tarptautinis standartas	jūrų baterija
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRATIKSLUS

- Automatinis lauko temperatūros kompensavimas.
- Dinaminis varžos matavimas sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir rodo patikimą rezultatą, neiškraipantį:
 - paviršinis krūvis
 - parazitinis suvartojimas (*žibintai, įvairūs žibintai ir kt.*)
 - kontakto gedimas (*gnybtų / gnybtų oksidacija, atsilaisvinę gnybtai*)

INTUITYVUS IR SAUGUS




- 3,2 colio spalvotas LCD ekranas.
- Rezultatas pasiekiamas greičiau nei per 1 sekundę.
- Nedelsdami tęskite naują testą.
- Įsimeina paskutinį atliktą testą.
- Apsauga nuo poliškumo pasikeitimo.



- Atsisiųskite programą į kompiuterį, kad gautumėte daugiau funkcijų: spausdintumėte naujausius testus ir atnaujintumėte testerio



Sąsaja išversta į 13 kalbų



Pristatomas kartu su dėklu



Atjungiami laidai



USB kabelis



2 popieriaus ritės
(nuoroda 056633)

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION				
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 3 V	6 V 12 V 24 V	1 s	instant	•		10,5 x 5 x 26 cm	2 kg	2,6 m	