



Profesionalus akumuliatorių testeris su itin tiksliais matavimais ir intuityvus spalvotas ekranas.

IŠSAMIOS TESTAVIMO FUNKCIJOS



6 V ir 12 V akumuliatorių bandymas:

Susideda iš 4 fazių:

- Baterijos būklės testas
- Šaltojo užvedimo gebėjimo (CCA) bandymas
- Vidinio varžos bandymas
- Akumuliatoriaus įtampos ir įkrovos būsenos patikrinimas



6 V ir 12 V starteris:

- Įtampos tikrinimas paleidimo metu.



6 V ir 12 V generatoriai:

- Atvirosios grandinės ir apkrovos įtampos, taip pat apkrovos srovės pulsavimo bandymai.



Bangos forma:

- Valdo akumuliatoriaus įtampos pulsavimą.



UNIVERSALUS

■ Suderinamas su **3 tipų švino rūgšties akumuliatoriais** nuo **7 iki 240 Ah** :

- VRLA / GEL / AGM PLOKŠČIOS PLOKŠČIOS / AGM SPIRALINĖS sandarios baterijos
- Standartinės skystos baterijos
- START / STOP akumuliatoriai (EFB / AGM)

■ Veikimo diapazonai:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				tarptautinis standartas	jūrinis akumuliatorius
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

YPAČ TIKSLU


- Automatinis lauko temperatūros kompensavimas.
- Dinaminis varžos matavimas sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir rodo patikimą rezultatą, kuriam įtakos neturi:
 - paviršiaus apkrova
 - parazitinis energijos suvartojimas (*lempos, įvairios indikatorių lemputės ir kt.*)
 - netinkamas sujungimas (*gnybtų/jungčių oksidacija, atsilaisvinusios jungtys*)

INTUITYVUS IR SAUGUS



- 3,2 colio spalvotas LCD ekranas.
- Rezultatas pasiekiamas per mažiau nei 1 sekundę.
- Nedelsdami atlikite naują testą.
- Prisimena paskutinį atliktą testą.
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo.

Sąsaja išversta į 13 kalbų



Pridedamas nešiojimo dėklas

Nuimami kabeliai

			TEST									
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION				
6-12 V	7 > 240 Ah	•	min 3 V	6 V 12 V 24 V	1 s	instant	•	10 x 3,8 x 20,5 cm	900 g	2,6 m		