



Profesionāls akumulatoru testeris ar īpaši precīziem mērījumiem un intuitīvu krāsu ekrānu.

VISAPTVEROŠAS TESTĒŠANAS FUNKCIJAS



6 V un 12 V akumulatora pārbaude:

Sastāv no 4 fāzēm:

- Akumulatora veselības pārbaude
- Aukstās palaišanas spējas (CCA) tests
- Iekšējās pretestības pārbaude
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa pārbaude



6 V un 12 V starteris:

- Sprieguma pārbaude iedarbināšanas laikā.



6 V un 12 V ģeneratori:

- Tukšgaitas un slodzes sprieguma, kā arī slodzes strāvas pulsācijas pārbaude.



Viļņu forma:

- Kontrolē akumulatora sprieguma pulsāciju.



DAUDZPUSĪGS

■ Savietojams ar **3 veidu svina-skābes akumulatoriem** no **7 līdz 240 Ah** :

- VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL noslēgtās baterijas
- Standarta šķidrās baterijas
- START/STOP akumulatori (EFB/AGM)


■ **Darbības diapazoni:**

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
					jūras akumulators
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ĪPAŠI PRECĪZA


- Automātiska ārējās temperatūras kompensācija.
- Dinamiskā pretestības mērīšana samazina akumulatora izlādi un parāda uzticamu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas slodze
 - parazītiskais enerģijas patēriņš (*gaismas, dažādas indikatora lampiņas utt.*)
 - bojāts savienojums (*terminālu/savienotāju oksidēšanās, vaļīgi savienotāji*)

INTUITĪVS UN DROŠS



- 3,2 collu krāsu LCD ekrāns.
- Rezultāts ir pieejams mazāk nekā 1 sekundē.
- Nekavējoties veiciet jaunu testu.
- Atceras pēdējo veikto pārbaudi.
- Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti.

Saskarne tulkota 13 valodās



Nāk komplektā ar pārnēsāšanas maciņu

Noņemami kabeļi

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION			
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
6-12 V	7 > 240 Ah	•	min 3 V	6 V 12 V 24 V	1 s	instant	•		10 x 3,8 x 20,5 cm	900 g	2,6 m