

CARMIG-E AUTO ir 200 A vienfāzes MIG/MAG metināšanas iekārta, kas īpaši izstrādāta automobiļu remontdarbiem. Ar intuitīvu lietotāja saskarni, kas ir viegli lietojama un ātri iestatāma, tā nodrošina precīzus metināšanas rezultātus gan nepārtrauktā, gan ķēdes veida metināšanā, gan metinot tēraudu un alumīniju, gan strukturālos, gan plānmetāla lietojumos. Četrus rulliņu stieples padevējs nodrošina precīzu stieples padevi tīru, deformāciju nesaturošu metinājumu iegūšanai.

MIG/MAG METINĀŠANA

Nepārtraukta vai ķēdes dūrienu metināšana, lai samazinātu plānas loksnes materiāla deformāciju:

- Tērauda un nerūsējošā tērauda stieples: Ø 0,6 līdz 1,0 mm
- Alumīnija stieple: Ø 0,8 līdz 1,2 mm

VIENKĀRŠOTA SASKARNE

- **Vienkārša konfigurācija** (3 iestatījumi), lai vienkāršotu lietošanu: stieples diametra, sprieguma un stieples ātruma izvēle.
- **Pielāgošanas tabula** uz priekšējā paneļa, lai iestatītu metināšanas vērtības atbilstoši sagataves biezumam.

Tērauds / Nerūsējošais tērauds						Tērauds						Alumīnija							
Ar CO ₂						CO ₂						Ar							
↖ ↗	V	φ	↖ ↗	V	φ	↖ ↗	V	φ	↖ ↗	V	φ	↖ ↗	V	φ	↖ ↗	V	φ		
0.6	14-15	4-5	1.5	0.6	18-19	9-10	0.6	16-17	4-5	1.5	0.6	18-19	9-10	0.8	0.8	13-14	4-5		
	13-14	3-4			0.8	17-18	8-9		0.8		15-16	3-4		0.8	19-20	9-10	1.0	1.0	13-14
0.8	0.6	15-16	5-6	2	1.0	19-21	5-6	0.8	0.6	15-16	3-4	2	1.0	20-22	4-6	1.2	1.2	13-14	3-4
	14-15	4-5	3	1.0	20-22	7-8	0.8	0.8	16-17	4-5	3	1.0	21-23	5-6	1.5	1.0	14-15	5-6	
1.0	0.6	16-17	6-7	4	1.0	21-23	8-9	1.0	0.6	17-18	6-7	4	1.0	23-25	8-9	1.2	1.5	14-15	4-5
	15-16	5-6						1.0	0.8	17-18	5-6					4	1.0	21-22	10-11

- **Loka dinamikas regulēšana** pilnīgai loka īpašību kontrolei (ciets vai mīksts).

INTEGRĒTS STIEPLES PADEVĒJS

- 4 rulliņu motorizēts stieples padevējs efektīvai stieples padevei.
- Saderīga stieples spole: Ø 200 / 300 mm.
- Eiropas degļa savienotājs ātrai montāžai/demontāžai.

GĀZES PREHEATING TĪRS CO₂

- Iepriekš uzstādīta kontaktligzda (36 V - 4,2 A) gāzes sildītājam metināšanai ar tīru CO₂ (sildītājs nav iekļauts komplektācijā).
- Saderīgs ar ASV (A tipa) un EURO (C/E/F tipa) kontaktligzdām.

ERGONOMIC

- Pastiprināti riteni stabilitātei un manevrētspējai.
- Gāzes balona balsts 4 m³ (20 L) baloniem.
- Vieta piederumu glabāšanai.
- Degļa turētājs ērtai glabāšanai.

PIEDĀVĀJUMI (papildaprīkojums pēc izvēles)



Alumīnija - 3 m
150 A - Ø 0,8
063761



MB15 lāpu komplekss
041226



Komplektā ar



Tērauda
3 m - Ø 0,8



Tērauda
kontaktaurule
Ø 0,6



Fiksētais kabelis
3 m



Spriegums

Stieples ātrums

Loka dinamika

B tipa veltņi

Tērauds / Nerūsējošais tērauds	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Alumīnija	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915

50/60 Hz	A	I ₂ MIG A	Ø mm		200 300	Elektroniskā vadība	m/min	Originalie veltņi	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%	U ₀ V	cm cm	kg	IP	2 m
			Tērauds	Alumīnija											
230 V - 1~	16	20 → 200	0,6 → 1,0	0,8 → 1,2	✓	✓	50 W	2 → 15	0,6 0,8	120 A 90 A	65	77 x 79 x 47	30	IP 21	2 m