

Įvairioms įlenkimų ištraukimo ir tiesinimo operacijoms kėbulų remonto dirbtuvėse skirtas "GYSPOT EXPERT 401" yra aukštos klasės įrenginys, galintis užtikrinti iki 4500 A galią. Suvirinimo srovė ir suvirinimo trukmė nustatomos atskirai, kad būtų galima tiksliau kontroliuoti poveikį cinkuotai ir ypač plonai plieno skardai.

ĮRANGA SKIRTA PROFESIONALAMS, KURIEMS REIKIA VISIŠKAI KONTROLIUOTI DANTŲ TRAUKIMO PROCESĄ.

GYSPOT EXPERT 401 galima naudoti dviem skirtingais režimais:

- ✓ A **MANUAL** režimu, kai darbuotojas gali savarankiškai nustatyti suvirinimo srovę ir suvirinimo trukmę, kad atitiktų konkretaus darbo / medžiagos storio reikalavimus.
- ✓ A **SYNERGIC** režimu: Įrenginys naudos GYS ekspertų inžinierių rekomenduojamus nustatymus. Tiesiog pasirinkite naudojamą įrankį ir galia bus nustatyta automatiškai.

Papildomai kontrolei galima pasirinkti dvi suvirinimo operacijas:

- ✓ **Automatinis** veikimas: lankas prasideda, kai įrankis liečiasi su metalo lakštu.
- ✓ **Rankinis** veikimas: lankas prasideda, kai įrankis liečiasi su metalo lakštu ir nuspaudžiamas gaidukas.

IŠBAIGTA, UNIVERSALI MAŠINA

"EXPERT" skirtas įvairioms kėbulų remonto užduotims atlikti. Operatorius gali rinktis iš 7 specialių programų :



- Įlenkimų ištraukimo operacijos
- banguotos vielos arba ištraukimo žiedų suvirinimas
- Įlenkimų šalinimas naudojant varinės žvaigždutes
- Angliniai elektrodai plienui sutraukti
- Raktai šoniniams strypams suvirinti
- Žiedų suvirinimas įžeminimui
- Smeigių suvirinimas įžeminimo ir jungiamiesiems kabeliams prie transporto priemonės pritvirtinti.

KOMPLEKTUOJAMAS SU VISAIS STANDARTINIAIS REIKMENIMIS, REIKALINGAIS DARBUI



1 PISTOLETAS SU GAIDUKU
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



1 "SPOTTER BOX PRO"
ref. **050075**



1 AUTOMATINĖ SABALO FORMOS RANKENA
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kabelio ilgis:
įžeminimas: 2 m
maitinimo šaltinis: 8 m

PARINKTYS



Vežimėlis UNIVERSAL 800
nuoroda **051331**

Vežimėlis SPOT 1600
nuoroda **051348**

		ACTIVE POWER (KVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5