

GYSPOT EXPERT 401 ir augstas specifikācijas mašina, kas paredzēta dažādām virsbūves virsbūves mehānismu operācijām, un tā spēj nodrošināt līdz 4500 A jaudu. Metināšanas strāva un metināšanas ilgums tiek iestatīti atsevišķi, lai precīzāk kontrolētu ietekmi uz cinkošanu un īpaši plānām tērauda loksnēm.

APRĪKOJUMS, KAS PAREDZĒTS PROFESIONĀLIEM, KURIEM NEPIECIEŠAMA PILNĪGA KONTROLE PĀR ZOBU IZŅEMŠANAS PROCESU.

Ierīci GYSPOT EXPERT 401 var izmantot divos dažādos režīmos:

- ✓ A **MANUAL** režīmā, kurā operators var patstāvīgi iestatīt metināšanas strāvu un metināšanas laiku, lai atbilstu konkrētā darba/materiāla biezuma prasībām.
- ✓ A **SYNERGIC** režīmā : Iekārta izmantos GYS ekspertu inženieru ieteiktos iestatījumus. Vienkārši izvēlieties izmantojamo instrumentu, un jauda tiek iestatīta automātiski.

Papildu kontrolei ir pieejamas divas metināšanas operācijas:

- ✓ **Automātiska** darbība: loka darbība sākas, kad instruments saskaras ar metāla loksnī.
- ✓ **Manuāla** darbība: loka darbība sākas, kad instruments saskaras ar metāla loksnī un ir nospiests sprūds.

PILNĪGA, DAUDZPUSĪGA MAŠĪNA

EXPERT ir paredzēts vairāku virsbūves darbnīcu uzdevumu veikšanai. Darbiniekam ir iespēja izvēlēties no 7 specializētām programmām:

1. Bedrīšu izņemšanas operācijas
2. Viļņotās stieples vai velkošo gredzenu metināšana
3. Bedrīšu izņemšana, izmantojot vara zvaigznes
4. Oglekļa elektrodi tērauda saraušanai
5. Atslēgu metināšana sānu stieņiem
6. Gredzenu metināšana zemējuma nostiprināšanai
7. Tapu metināšana zemējuma un savienojuma kabeļu nostiprināšanai pie transportlīdzekļa.

KOMPLEKTĀ IR VISI DARBAM NEPIECIEŠAMIE STANDARTA PIEDERUMI



1 PISTOLE AR SPRŪDU
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMĀTISKAIS ZOBENA FORMAS ROKTURIS
atsauces Nr. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Kabeļa garums:
zeme: 2 m
barošanas avots: 8 m

IESPĒJAS



Ratīni UNIVERSAL 800
ref. 051331

Ratīni SPOT 1600
ref. 051348

		ACTIVE POWER (KVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5