

"GYSPACK AIR 401" yra 12 V stiprintuvas, skirtas transporto priemonėms su švino rūgštiniais arba ličio LFP akumuliatoriais, kurių talpa neviršija 50 Ah. Šiame daugiafunkciniame įrenginyje taip pat įmontuotas 17 barų kompresorius, tinkantis įvairiai pripučiamai įrangai. Jį taip pat galima naudoti įvairiems elektroniniams prietaisams maitinti, naudojant įvairias galios išvestis, be to, jis turi integruotą LED lemputę, kuri palengvina darbą prastai apšviestose vietose. Tai visapusiškas ir universalus nešiojamos pagalbos sprendimas.

12 V ŠVINO RŪGŠTIES STIPRINTUVO PAKETAS

- Vidinis švino rūgštinis akumuliatorius (17 Ah) suteikia **380 A** paleidimo galią.
- Momentinė paleidimo galia transporto priemonėms:** kartingams, motoroleriams, motociklams, mažiems automobiliams, kuriuose sumontuoti 12 V švino rūgštiniai arba ličio akumuliatoriai (ne daugiau kaip 50 Ah), nesukeliant pavojaus transporto priemonės elektronikai.

17 BARŲ, KAD GALĖTUMĖTE TIEKTI ORĄ

- Iki 17 barų (250 PSI) siekiantis "GYSPACK AIR 401" tinka įvairiems pripūtimo darbams (19 l/min)
- Akumuliatoriaus veikimo laiko pakanka keliems įpūtimams iš eilės, todėl jis veikia patikimai ir ilgai.

	Slėgis	Pripūtimo laikas nuo 0 iki 2,5 bar	Pripūtimo laikas nuo 1,7 iki 2,5 bar
Automobilinė padanga 195/65 R15	2,5 bar 36 PSI	8 min	3 min.

NEŠIOJAMAS AUTONOMINIS MAITINIMO ŠALTINIS

Didelės talpos akumuliatorius (17 Ah) suteikia patogumo ir užtikrintumo tiems, kuriems reikia palaikyti ryšį keliaujant (telefonas, planšetinis kompiuteris, kompiuteris).

Įrengta:

- 1 USB 5 V - 2,1 A išvesties prievadas**, skirtas elektroniniams prietaisams įkrauti: išmaniajam telefonui, planšetiniam kompiuteriui, GPS ir kt.
- 2 cigarečių žiebtuvėlio prievada**, idealiai tinkantys 12 V elektros prietaisams maitinti (aušintuvui, ventiliatoriui ir kt.).

AVARINIS ŽIBINTAS

Pagalbinė lemputė su 2 apšvietimo režimais: įprastu ir stroboskopiniu, skirta naudoti silpnai apšviestose vietose.

SUKURTAS PAPRASTAM IR PRAKTIŠKAM NAUDOJIMUI

- Kompaktiškas ir nešiojamas**, patogus jo formatas palengvina kasdienį tvarkymą ir laikymą.
- Testavimo funkcija** greitai ir lengvai patikrinti vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygį.
- Galinis skyrius**, skirtas kompresoriaus priedams (žarnai, adatai ir antgaliai) laikyti.



12 V 5 > 50 Ah

Pristatoma su



Įkrovimo įrenginys



Pripūtimo purkštukai
x2



Infliacijos adata

PALEIDIMO							KOMPRESORIUS	IŠĖJIMAI				MAITINIMO ŠALTINIS	LED	MATMENYS		
akumuliatorius			 START PETROL & DYZELINIS	I										 cm	 kg	 m
Talpa	Tipas	Pilnas įkrovimas		1 V/C	0 V/C	Pikinis AKUMULIATORIUS										
17 Ah	Švininis rūgštinis	8 h	12 V Švininis / LFP	380 A	700 A	1100 A	17 barų 250 PSI	2	12V - 8 A	1	USB-A: 5V - 2.1 A	✓	3 režimai: Šviesos SOS Stroboskopas	30 x 19,5 x 34	7,6	1,2