

FLIP-FLAP LCD 3/4-13G „OIKEA VÄRI“



REF. 089679

„FLIP-FLAP LCD 3/4-13 G“ su automatiniu pakeliamu ekranu užtikrina optimalų matomumą darbo metu ir aiškų matymo lauką, vos baigus suvirinimą. Jis tinka visoms suvirinimo užduotims, nes jo nustatymus galima reguliuoti tiesiogiai per integruotą valdymo skydelį.

CHARAKTERISTIKOS

- **Įrengtas 2 langeliais:** 1 pakeliamas su apsauginiu filtru (tamsumas 3/4–13) suvirinimui, 1 su skaidriu stiklu (neutrali matomybė / šlifavimas).
- **Galima rinktis iš 9 atspalvių**, pritaikytų visoms suvirinimo operacijoms.
- **Šviesus 3 atspalvis**, užtikrinantis puikų matomumą prieš suvirinimą.
- **4 galimi nustatymai:**
Tamsumo lygis: nustatykite tamsumo lygį
Jautrumas: nustatykite, kokio apšvietimo lygyje ekranas įsijungia
Laiko trukmė: kontroliuoja, kiek laiko ekranas lieka patamsintas po suvirinimo pabaigos
Šlifavimas: apsauga atliekant šlifavimo darbus, kai, nepaisant kibirkščių, kaukės jutiklis išlieka šviesaus atspalvio.
- **2 jautrūs jutikliai** užtikrina maksimalų efektyvumą.
- **Itin greitas tamsėjimo greitis:** 0,05 ms
- **Galvos diržas:** individualus pritaikymas su 3 nustatymo pozicijomis.
- **„TRUE COLOR“ technologija:** spalvų atkūrimas yra realistiškesnis ir išsamesnis nei naudojant tradicinius filtrus



„Classic“
★

„TrueColor“
★★★★



TECHNINIAI DUOMENYS

Šviesus atspalvis	3
Tamsus atspalvis	Pjovimas: 4–8 / Suvirinimas: 9–13
Reakcijos laikas	0,05 ms
Grįžimo į šviesų režimą trukmė	0,1–1 sek.
Matymo laukas	96 × 40 mm
Maitinimas	Saulės energija ir keičiama baterija (CR2032) x1
Svoris	477 g
Nustatymai	Jautrumas, uždelimas, atspalvis, šlifavimas
Šviesos jutiklis	2
Taikymo sritys	MMA / TIG > 2 A / MIG / šlifavimas
Standartai	CE / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2



PRIEDAI



Krepšys kaukei suvirinimo
043299




Kuprinė kaukėms
066656



Prakaito sugėrimo juostelė (2 vnt.)
089808

Atsarginiai ekranai



- 1: 101,2 × 42,5 mm, kodas 089648 (x10)
2: 110 × 90 mm, kodas 040816 (x5)